



Dahua Technology PFS3117-16ET-135 switch No administrado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : Dahua Technology

Código del producto: PFS3117-16ET-135

Nombre del producto : PFS3117-16ET-135

Dahua Technology PFS3117-16ET-135. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 5,2 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Energía sobre Ethernet (PoE)

Características de administración		Transmisión de datos	
Tipo de interruptor *	No administrado	Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas
Capa del interruptor	L2	Guardar y remitir	✓
Puertos e Interfaces		Diseño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)	Material de la carcasa	Metal
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	16	Indicadores LED	✓
Combo SFP Cantidad de puertos	1	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Conexión		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	16
		Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	135 W
		Condiciones ambientales	
Soporte 10G *	✗	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Auto MDI / MDI-X	✓	Peso y dimensiones	
Soporte VLAN	✓	Ancho	340 mm
Transmisión de datos		Profundidad	200 mm
Capacidad de conmutación *	5,2 Gbit/s	Altura	43 mm
Tasa de reenvío	3,87 Mpps		



6939554955679

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.