



Modelo: Jorquera

Silla con mecanismo traslack, respaldo de malla, asiento tapizado, brazos 3D, ruedas de parqué y cabecero regulable.

Código: 15TKM840B350B3DRPCR

Descripción:

Silla de oficina Jorquera con mecanismo Sincro/Traslack tapizada con Tela color Rojo y malla color Negro. Equipada con lumbar 1D, Brazos 3D, Cabecero 2D y Ruedas de parqué

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

Base: Base de poliamida de 5 radios y 660 mm de diámetro, acabado negro.

Gas: Pistón de elevación de semidirección en color negro.

Ruedas: Ruedas de nailon engomadas de 50 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

ESTRUCTURA

Estructura: No aplica

DATOS TÉCNICOS

Horas de uso: Extremo 24 horas

Peso (Kg): 18

Acabado: Malla/Tela

Color: Rojo

Volumen caja (m3): 0,24

Unidades por caja: 1

Peso max. soportado: 120 Kg

Certificados UNE: UNE-EN-1335

MEDIDAS DEL PRODUCTO

Altura total max (cm): 132

Altura total min (cm): 123

Altura asiento max (cm): 53

Altura asiento min (cm): 45

Ancho total (cm): 72

Ancho asiento (cm): 48

Ancho respaldo (cm): 49

MECANISMO

Mecanismo: Regulación de la inclinación del respaldo y asiento con fijación en 3 puntos. Desplazamiento del asiento en horizontal en 5 cm.

INTERIORES

Asiento: Interior de PVC con refuerzo panal con espuma de poliuretano inyectado.

Respaldo: No aplica

EXTERIORES

Asiento: Asiento exterior de plástico de 1 mm de grosor.

Respaldo: Marco exterior de PVC.

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage - montage à réaliser par vos soins- (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions - assembly to be carried out by you - (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio - montaggio da effettuare da parte vostra - (non è previsto servizio di montaggio).

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem - montagem a ser realizada por você - (não é oferecido serviço de montagem).