

TP-LINK AV1000 Gigabit Powerline Adapter KIT, 1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Typ F, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, HomePlug AV2

1000 Mb/s - RJ-45 - 300 m - RoHS,



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-PA7017 KIT
EAN/UPC	6935364089054

Beschreibung

Zuverlässiges Gigabit-Netzwerk durch elektrische Verkabelung erweitern

AV1000 Geschwindigkeiten und 300 Meter Reichweite

Unter Verwendung der fortschrittlichen HomePlug AV2-Technologie gewährleistet TL-PA7017 KIT eine stabile und schnelle drahtgebundene Verbindung und ermöglicht Datenübertragungen von bis zu 1000 Mbit/s* über die elektrische Verkabelung für Reichweiten von bis zu 300 Metern. Dank der zuverlässigen Powerline-Verbindungen können Sie in HD streamen, online spielen und große Dateien ohne Unterbrechung herunterladen.

Gigabit-Port für maximale Konnektivität

Mit einem Gigabit-Ethernet-Port ermöglicht TL-PA7017 KIT Benutzern, ein bandbreitenintensives Gerät mit hohen Geschwindigkeiten an das Internet anzuschließen und gewährleistet die reibungslose Übertragung von Ultra-HD-Videostreaming. Dies macht das TL-PA7017 KIT zum perfekten Begleiter für die Heimunterhaltung.

Plug and Play,

Keine Konfiguration erforderlich

Schließen Sie einen Powerline-Adapter an den Router an, stecken Sie einen anderen Powerline-Adapter in eine Wandsteckdose in einem anderen Raum, und fertig!

Reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 85%

TL-PA7017 KIT ist ein Netzadapter der neuen Generation, mit einem praktischen Design und ausgeklügelten Energiesparmodus, der automatisch von seinem regulären "Arbeits"-Modus in den "Energiespar"-Modus wechselt und seinen Energieverbrauch um bis zu 85%* reduziert.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Maximale Datenübertragungsrate	1000 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Stecker	Typ F
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	2,3 W

Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	220 V
Produktfarbe	Weiß
Antennentyp	Intern
LED-Anzeigen	LAN, PLC, Power
Breite	65 mm
Tiefe	28,5 mm
Höhe	52 mm
Menge pro Packung	2 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)

Ausführliche Details	
	Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate	1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
WLAN	Nein
Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Stecker	Typ F
Eingebaute Steckdose	Nein
PowerLine-Standard	HomePlug AV2
Modulation	OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand	300 m
Plug & Play	Ja
	Gewicht und Abmessungen
Breite	65 mm
Tiefe	28,5 mm
Höhe	52 mm
Verpackungsbreite	190 mm
Verpackungstiefe	136 mm
Verpackungshöhe	100 mm
Paketgewicht	410 g
	Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	2,3 W

Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	220 V
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
Design	
Antennentyp	Intern
LED-Anzeigen	LAN, PLC, Power
Produktfarbe	Weiß
Zertifizierung	CE
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Mac-Kompatibilität	Ja
Lieferumfang	
Menge pro Packung	2 Stück(e)
Schnellinstallationsanleitung	Ja
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Technische Details	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85171800