

# Adaptador USB-C a Mini DisplayPort y VGA - Conversor de Vídeo USB Tipo C - 4K 60Hz - HDR

Product ID: CDP2MDPVGA



Este adaptador de vídeo multipuerto USB-C constituye una solución portátil para la conexión de su ordenador portátil equipado con USB Type-C a una pantalla Mini DisplayPort o VGA. El adaptador es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece imágenes más nítidas y mejor transmisión de vídeo.

## Conectividad dos en uno, pensada para los usuarios que necesitan viajar

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores, gracias al adaptador USB-C 2 en 1 para monitor. El adaptador multipuerto incluye salidas Mini DP y VGA, así que es posible conectar de forma práctica su ordenador portátil a cualquier pantalla Mini DisplayPort o VGA.

La duradera caja de aluminio del adaptador es resistente para llevarlo a donde quiera que vaya, dentro de su bolsa de transporte.

## Impresionante calidad 4K de imágenes y HDR

La salida Mini DisplayPort de este adaptador de vídeo USB-C le permite aprovechar al máximo las capacidades de audio y vídeo integradas en la conexión USB-C de su ordenador, y le ofrece la asombrosa calidad UHD a su pantalla 4K 60Hz. Además, la salida VGA es compatible con resoluciones HD de hasta 1920 x 1080, lo cual garantiza que no se desmejora la calidad de las imágenes cuando se hace una conexión con un monitor o proyector VGA.

Compatible con HDR, le permite disfrutar de imágenes vívidas con contraste, brillo y colores mejorados, así como mayor luminosidad que las imágenes digitales convencionales.

## Conectividad con estilo para su MacBook, MacBook Pro o cualquier ordenador portátil

El adaptador de pantalla USB-C tiene una caja con acabado gris espacial y cable USB-C integrado diseñado para armonizar con su MacBook o MacBook Pro con acabado gris espacial. El adaptador es compatible con los dispositivos USB-C modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

*Nota: Este adaptador solo es compatible con una pantalla: no es posible transmitir vídeo Mini DisplayPort y VGA simultáneamente.*

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Conecte con prácticamente cualquier pantalla Mini DisplayPort o VGA, mientras viaje/se desplace o trabaje en la oficina
- Transmita la señal de salida de vídeo a un monitor Mini DisplayPort o VGA
- Transmita, visualice y edite vídeo 4K y HD en su pantalla Mini DisplayPort o VGA

**Características**

- Aproveche al máximo la compatibilidad de su ordenador portátil mediante este adaptador de vídeo multipuerto 2 en 1: USB-C™ a Mini DisplayPort™ o VGA
- Facilita la compatibilidad con aplicaciones que requieren uso intensivo de los recursos, con resoluciones UHD de hasta 4K 60Hz
- Compatible con HDR, para mayor relación de contraste y exactitud de color
- El adaptador de color gris espacial armoniza con el diseño de su MacBook o MacBook Pro
- HIGH PERFORMANCE: USB C (DP Alt Mode) to Mini DisplayPort 1.2 4K 60Hz HBR2 or VGA 1080p display adapter converter on a single monitor with 2ch audio, compatible with HDCP 2.2/1.4 and Thunderbolt 3

|                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                   | Warranty                          | 3 Years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | Entrada A/V                       | USB-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | ID del Conjunto de Chips          | Realtek RTD2142S-CG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | Salida A/V                        | Mini DisplayPort - 1.2<br>VGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                   | Soporte de Audio                  | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rendimiento</b>                | Especificaciones de Audio         | Mini DisplayPort - 2 Channel Audio<br>VGA - No Audio Support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   | Maximum Cable Distance To Display | 2 m [6.6 ft]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   | Pantalla Plana Soportada          | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                   | Resoluciones Admitidas            | Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz<br>VGA: 1920x1080 / 60Hz<br>Lower resolutions and refresh rates may also be supported                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                   | Video Revision                    | DisplayPort 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Conector(es)</b>               | Conector A                        | 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | Conector B                        | 1 - Mini DisplayPort Hembra Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                   |                                   | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Observaciones / Requisitos</b> | Nota                              | Para que el adaptador funcione, su dispositivo USB-C debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.<br><br>Este adaptador solo es compatible con una pantalla: no es posible transmitir vídeo Mini DisplayPort y VGA simultáneamente<br><br>Para lograr la calidad HDR, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort 1.4 y su pantalla debe ser compatible con HDMI 2.0b |
|                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Requisitos Ambientales</b>     | Humedad                           | HR de 5~90% (sin condensación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | Temperatura de Almacenamiento     | -10°C to 55°C (14°F to 131°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                   | Temperatura Operativa             | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Características Físicas</b>    | Altura del Producto               | 15 mm [0.6 in]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | Ancho del Producto                | 44 mm [1.7 in]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | Color                             | Gris Espacial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                   | Longitud del Cable                | 152.4 mm [6 in]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                               |                             |                                              |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|                               | Longitud del Producto       | 62 mm [2.4 in]                               |
|                               | Peso del Producto           | 51 g [1.8 oz]                                |
|                               | Tipo de Gabinete            | Aluminio                                     |
| <b>Información de la Caja</b> | Altura de la Caja           | 20.000                                       |
|                               | Ancho de la Caja            | 80.000                                       |
|                               | Longitud de la Caja         | 150.000                                      |
|                               | Peso (de la Caja) del Envío | 73.000                                       |
| <b>Contenido de la Caja</b>   | Incluido en la Caja         | 1 - Adaptador USB-C a Mini DisplayPort y VGA |

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.