

**nilox**

## **Nilox Premium Line Interactive Sinewave 3.000 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 2100 W 4 salidas AC**

**Marca :** Nilox

**Código del producto:** NXGCLISW3K2X9V2

**Nombre del producto :** Premium Line Interactive Sinewave 3.000

UPS PREMIUM LINE INTERACTIVE SINEWAVE 3000VA

Nilox Premium Line Interactive Sinewave 3.000. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2100 W. Tipo de salida AC: C14 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal, Plástico. Certificación: CE



<b>Características</b>		<b>Batería</b>	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo típico de respaldo a carga completa	5 min
Capacidad de potencia de salida (VA) *	3 kVA	Tiempo típico de respaldo a media carga	10 min
Potencia de salida *	2100 W	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Voltaje de entrada de operación (min) *	220 V	<b>Diseño</b>	
Voltaje de entrada de operación (max) *	230 V	Factor de forma *	Mini Tower
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Material de la carcasa	Metal, Plástico
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Tipo de enfriamiento	Activo
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Ventilador integrado	✓
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Color del producto *	Negro
Tiempo de respuesta	2 ms	Tipo de visualizador	LCD
Número de fases de entrada	1	<b>Condiciones ambientales</b>	
Número de fases de salida	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Factor de poder	0,7	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Nivel de ruido	45 dB	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
<b>Puertos e Interfaces</b>		<b>Aprobaciones reguladoras</b>	
Tipo de salida AC	C14 acoplador	Certificación	CE
Conector	C14 acoplador	<b>Peso y dimensiones</b>	
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Ancho	145 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Profundidad	380 mm
<b>Batería</b>		Altura	200 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Peso	17 kg
Capacidad de la batería	9 Ah		

<b>Batería</b>		<b>Empaquetado</b>	
Voltaje de la pila	12 V	Ancho del paquete	230 mm
Número de celdas de batería	2	Profundidad del paquete	495 mm
		Altura del paquete	285 mm



8051122173693

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.