

MPN: LV-6AFTP-FLEX-ANG-02W

Câble CAT6A U/FTP 2m Blanc avec gaine flexible sans halogène (LSZH)

Les câbles de raccordement Lanview Flex-Angle Cat6A possèdent une gaine flexible. La transition entre la fiche et le câble peut être orientée dans les quatre directions, jusqu'à 90°. Cela est rendu possible grâce à une combinaison de plastique très élastique et de brins métalliques flexibles intégrés dans ce câble.

- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 100 pcs.
- Compatible avec : 10GBASE-T, 1000BASE-T et inférieur
- Bande passante jusqu'à : 500 MHz
- Débit de transmission jusqu'à : 10 Gbps
- Versions rétrocompatibles : Cat. 6 et inférieur
- Nombre de fils : 8 (4 x 2 paires torsadées)



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Diamètre du câble	3,6 mm
	Longueur du produit	0,25 mm
Caractéristiques	Adapté à une utilisation extérieure	Non
	Blindage du câble	U/FTP (STP)
	Câble avec protection anticoupure	Oui
	Câble standard	Cat6a
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	RJ45
	Connecteur 2	RJ45
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Blanc
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Genre du connecteur	Mâle
	Longueur de câble	2 m
	Matériau conducteur	Cuivre
	Matériau du manteau	Aluminium
	Taille des fils AWG	27
	Technologie de câblage	10GBase-T
	Type d'interface Ethernet	10 Gigabit Ethernet
	Type de conducteur	Cu
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Noir
0,25	LV-6AFTP-FLEX-ANG-0025W	LV-6AFTP-FLEX-ANG-0025B-S
0,5	LV-6AFTP-FLEX-ANG-005W	LV-6AFTP-FLEX-ANG-005B
1	LV-6AFTP-FLEX-ANG-01W	LV-6AFTP-FLEX-ANG-01B
1,5	LV-6AFTP-FLEX-ANG-015W	LV-6AFTP-FLEX-ANG-015B
2	LV-6AFTP-FLEX-ANG-02W	LV-6AFTP-FLEX-ANG-02B
3	LV-6AFTP-FLEX-ANG-03W	LV-6AFTP-FLEX-ANG-03B
5	LV-6AFTP-FLEX-ANG-05W-S	LV-6AFTP-FLEX-ANG-05B
7,5	LV-6AFTP-FLEX-ANG-075W-S	LV-6AFTP-FLEX-ANG-075B
10	LV-6AFTP-FLEX-ANG-10W-S	LV-6AFTP-FLEX-ANG-10B

Autres photos

