

MPN: 0070-24143-L-4K

Moniteur de surveillance 43" 4K UHD

24/7. 3x HDMI 2.0, 1x DP, Haut-parleurs 2x3W

• Taille de l'écran : 43 pouces • Zone d'affichage active : 941,184 mm (L) × 529,146 mm (H) • Mode d'affichage : 16:9 • Type de LED : TFT-LED • Résolution : 3840 × 2160 • Couleur d'affichage : 1,073 milliard • Pas de pixel : 0,294 mm (H) × 0,294 mm (V) • Luminosité : 128 nits • Rapport de contraste : 1000:1 • Angle de vision : 178° (H) / 178° (V) • Temps de réponse : 5 ms

Rétroéclairage : LED



Entrées & Sorties : 3 x HDMI 2.0, 1 x DP, Haut-parleurs : 2x3W (Stéréo)

Système de couleur vidéo : PAL/NTSC/SECAM

Contrôle OSD : Ajustement automatique, Luminosité, Contraste, Position

Horizontale/Verticale, Horloge, Phase, Couleur, Langue

Filtre 3D Comb : Oui

Réduction du bruit vidéo : Oui

Alimentation & Montage : Alimentation : AC 100V~240V, 50/60Hz

Température de fonctionnement : -30 à +85°C

Consommation d'énergie : 40W

Langues du menu : Anglais (autres langues prises en charge)

Options de montage : Support de bureau, montage VESA

MTBF : 50 000 heures

Accessoires inclus :

Vis

Support de câble

Guide de démarrage rapide

- Affichage 24/7
- Moniteur de sécurité
- Moniteur de bureau

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Amélioration de l'image	DNle digital image processing
	Certification	EMC Class A
	Cordon d'alimentation inclus	Oui
	Dimensions (LxPxH)	958 x 82 x 564 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	1085 x 152 x 638 mm
	Filtre de bruit	Oui
	Filtre du sabot	3D
	Haut-parleurs	2 x 3W Stereo
	Montage	Stand mount, VESA mount 200 x 100 mm
	Nombre de ports USB	1
	Poids	7000 g
	Support mural compatible	Vesa 200 x 200

Autres caractéristiques	Système de format du signal analogique	PAL, NTSC, SECAM
	Temps moyen entre pannes	50000 h
	Zone d'affichage active (l x h)	941.184mm(W)×529.146mm(H) mm
Conditions environnementales	Température d'opération	-30 - +85 °C
Connectivité	Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
	Ports d'entrée BNC	0
	Quantité d'interface DisplayPorts	1
	Quantité de ports HDMI	3
	Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
	Version HDMI	2.0
Contenu de l'emballage	Guide de démarrage rapide	Oui
Design	Couleur du produit	Noir
	Matériau du boîtier/corps	Plastique
	position de marché	Industriel
	Support détachable	Oui
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
	Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
	Pas de pixel	0.2451(H)×0.2451(V) mm
	Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
	Taille de l'écran	43 "
	Taille visualisable horizontale	94,1 cm
	Taille visualisable verticale	52,9 cm
	Taux de contraste	1000:1
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	5 ms
	Type HD	4K Ultra HD
Ergonomie	Affichage multilingue à l'écran	Anglais
	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	200 x 100 mm
multimédia	Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance	Consommation d'énergie (moyenne)	40 W
	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
	Tension d'entrée AC	100-240 V
	Type de connecteur à douille	C13

représentation /
réalisation

horaires de service (heures/jours)	24/7
------------------------------------	------

Vendor information

Brand Name	Ernitec
------------	---------

Homepage	http://www.ernitec.com
----------	---

Warranty	5 Année (s)
----------	-------------

Autres photos

