

MPN: 0070-24228-AC

Moniteur de surveillance 28" 4K UHD

24/7. 3x HDMI 2.0, 1x DisplayPort, 2x Haut-parleurs

CARACTÉRISTIQUES D'AFFICHAGE

- Solution 4K HD
 - Écran LED de qualité industrielle
 - Conçu pour la vidéosurveillance
 - Haute luminosité, haut contraste, haute définition
 - S'adapte aux dernières technologies de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit numérique 3D
 - Réponse rapide de l'image
 - Angle de vision large de 178°
 - Traitement numérique haute fidélité, vidéo éclatante et vive
 - Fonctionnement 24/7, fonctionnement continu pendant 5 ans
 - Conception de châssis en métal, anti-statique, anti-champ magnétique, anti-interférences, sans radiation
 - Menu avec contrôleur pratique
- Non compatible EDID



- 24/7
- Moniteur de sécurité
- Moniteur de bureau
- Cordon d'alimentation UE + UK inclus
- Câble HDMI inclus

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Amélioration de l'image	DNle digital image processing
	Certification	EMC Class A
	Dimensions (LxPxH)	659 x 64 x 380 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	715 x 130 x 500 mm
	Filtre du sabot	3D
	Haut-parleurs	2 x 3W Stereo
	Montage	VESA mount 100 x 100 mm
	Poids	4800 g
	Support mural compatible	Vesa 100 x 100
	Temps moyen entre pannes	50000 h
Connectivité	Quantité d'interface DisplayPorts	1
	Quantité de ports HDMI	3
	Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
	Version HDMI	2.0
Contenu de l'emballage	Câbles inclus	HDMI, Énergie
	Guide de démarrage rapide	Oui
	Support inclus	Oui
	Vis incluses	Oui

Design	Couleur du produit	Noir
	position de marché	Industriel
	Support détachable	Oui
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
	Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
	Taille de l'écran	28 "
	Taille visualisable horizontale	62,1 cm
	Taille visualisable verticale	34,1 cm
	Taux de contraste	1000:1
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	5 ms
	Type HD	4K Ultra HD
Ergonomie	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	100 x 100 mm
Puissance	Consommation d'énergie (moyenne)	40 W
	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
	Tension d'entrée AC	100-240 V
	Type d'alimentation d'énergie	Industrial
	Type de connecteur à douille	C13
	Type de prise	C14 coupler
représentation / réalisation	horaires de service (heures/jours)	24/7
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
19	0070-24219-BNC
22	0070-24222-AC
24	0070-24124-TV
28	0070-24228-AC

Autres photos

