

Iiyama ProLite TF2438MSC-B1 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF2438MSC-B1
EAN/UPC	4948570121113



Beschreibung

Der ProLite TF2438MSC-B1 Full HD (1920 x 1080) Open-Frame-Monitor mit IPS-Panel bietet außergewöhnliche Farben und weite Betrachtungswinkel. Die 10-Punkt Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP)-Touch-Technologie sorgt für eine flüssige und präzise Berührungsreaktion und weniger Blendeffekte, außerdem ist das Display vor Feuchtigkeit und deren möglichem Wachstum geschützt. Das robuste Metallgehäuse und das kratzfeste 7H-Glas mit Anti-Fingerprint-Beschichtung machen den Monitor besonders geeignet für die Integration in anspruchsvolle Umgebungen. Der Monitor erfüllt außerdem den IPX1-Schutzstandard und ist damit resistent gegen Tropfwasser. Der ProLite TF2438MSC-B1 kann im Hoch- oder Querformat verwendet und nach oben ausgerichtet werden. Er ist ideal für Kiosksysteme, den Einzelhandel und interaktive Digital Signage-Installationen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TF2438MSC-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	Touchscreen, 2,1 Megapixel Kamera
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	600 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.15 cm x 4.75 cm x 33.7 cm
Gewicht	6.5 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	2,1 Megapixel Kamera
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	600 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	525 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Polish, Russisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Eco-Mode, Kantenglas, X-Res Technology, kratzfest, Reduzierung des blauen Lichtanteils, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, Handschuhmodus, i-Style Color, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus, Wasser-Berührungsmodus, Fingertouch-Modus, Beschichtung gegen Fingerabdrücke, 7H Glashärte, OSD-Tastensperre
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.15 cm x 4.75 cm x 33.7 cm
Gewicht	6.5 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort HDMI USB Audio Line-Out
	Mechanisch

VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Metallgehäuse, 87 % Lichtdurchlässigkeit
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhülle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x Strom-/Steuerkabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	63.5 cm
Transporttiefe	11.5 cm
Transporthöhe	40.9 cm
Transportgewicht	8.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.