

MPN: 0070-24107-TESTER

Moniteur de test 4K avec écran tactile de 7", Wi-Fi, compatible HDCVI/AHD/TVI/CVBS, DC12V, sortie d'alimentation 12V 2A

Pour caméras wifi, IPC, HDCVI, TVI, AHD, CVBS. Générateur vidéo analogique TDR, moniteur de données DDM, OPM. Sortie PoE+, DC12V/2A, DC5V/2A. Certifié CE/FCC.

- Prise en charge IP, HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS
- Haute compatibilité avec le protocole ONVIF
- Alimentation POE et sortie d'alimentation 12V/2A
- Écran tactile capacitif IPS HD de 7" (4K)
- Deux batteries polymères lithium remplaçables de 18,5 Wh2
- Prise en charge du test WiFi incluant le spectre, test de force du signal @2.4G/5G
- Prise en charge du test de câble réseau TDR
- Prise en charge de la fonction de multimètre numérique
- Prise en charge de la fonction de test de puissance optique



Caractéristiques

Caractéristiques	Couleur du produit	Noir, Jaune
Caractéristiques Ethernet LAN	Ethernet/LAN	Oui
	LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
	Technologie de câblage	10/100/1000-BaseT(X)
	Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Caractéristiques Wireless LAN	Wifi	Oui
Connectivité	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Écran	Écran	IPS
	Écran tactile	Oui
	Résolution de l'écran	Up to 4K pixels
	Taille de l'écran	7 "
	Type d'écran tactile	Capacité
Puissance	Temps de charge	4 h
	Type de source d'alimentation	CC
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)
Vidéo	Contrôle PTZ	Oui

Autres photos

ernitec

HD Combine Tester

- Support IP configuration via Gmifi protocol
- Support HDVIA/HDMI/USB
- Support audio and RS485 control
- Support POE/DC12V longer power supply
- Support digital multimeter
- TDR cable detection
- Support wireless test

Measuring temperature	Measuring humidity	Measuring resistance	Measuring
—	—	—	—

