

MPN: PROHDMIFUHD1

Pro, HDMI 2.1, 8K, 120Hz, 48 Gb/s, 1 m,
noir

Câble HDMI 2.1 Ultra Haute Vitesse 8K@60Hz 48Gbit avec HDR Dynamique et canal de retour audio amélioré (eARC).

Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 10K et des taux de rafraîchissement jusqu'à 120Hz.

Ce câble est rétrocompatible, ce qui est essentiel pour les mises à niveau d'installation.

- HDMI 2.1 8K60Hz, 48Gbps
- Câble HDMI ultra haute vitesse
- Taux de rafraîchissement élevé (HFR)
- Mode de faible latence automatique (ALLM)
- Canal de retour audio amélioré (eARC)
- Transport rapide des images (QFT)
- Changement rapide de média (QMS)
- Taux de rafraîchissement variable (VRR)
- Rétrocompatible
- Prend en charge les fonctionnalités HDMI 2.1 non compressées



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Couleur de câble	Noir
	Poids du paquet	6,80 kg
	Quantité par boîte	70 pièce(s)
Caractéristiques	Blindage du câble	Aluminum mylar foil
	Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
	Canal Ethernet HDMI	Oui
	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	HDMI
	Connecteur 2	HDMI
	Connecteur(s) résistant à la traction	Non
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Noir
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Force d'arrachage	1 kg
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	HDCP	Oui
	Longueur de câble	1 m
	Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)

Caractéristiques	Matière du câble	Cuivre
	Modes vidéo pris en charge	720p, 1080p, 2160p, 4320p
	Plage dynamique élevée 10 (HDR10)	Oui
	Plug and Play	Oui
	Prise en charge HDR	Oui
	Prise en charge RGB	4:4:4
	Profondeur de couleurs	16 bit
	Quantité	1 pièce(s)
	Résolution maximale	7680 x 4320 pixels
	Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 7680 x 4320
	Taille des fils AWG	30
	Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
	Taux de transfert des données	48 Gbit/s
	Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Technologies Dolby	DTS-HD Master Audio
	Version HDCP	2.2
	Version HDMI	2.1
Conditions environnementales	Température d'opération	-20 - 60 °C
Données logistiques	Hauteur du casier principal (externe)	2,6 cm
	Largeur du casier principal (externe)	3,85 cm
Poids et dimensions	Diamètre du câble	7,3 mm
	Type d'emballage	carton
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	99 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
0,5	PROHDMIFUHD0.5
1	PROHDMIFUHD1
1,5	PROHDMIFUHD1.5
2	PROHDMIFUHD2
3	PROHDMIFUHD3
5	PROHDMIFUHD5-AV H
7,5	PROHDMIFUHD7.5-A VH

Autres photos

