

MPN: VLUSBCEXT151

Extendeur KVM USB-C 4K sur HDBT3.0

Le VLUSBCEXT151 est un kit d'extension USB-C conçu pour les salles de réunion équipées d'écrans et de périphériques USB tels que des caméras. Le support HDBaseT 3.0 offre la solution de distribution vidéo longue distance la plus performante du marché AV. Il permet de transmettre un canal USB-C sur des distances allant jusqu'à 70 m en 4K@30Hz (40 m en 4K@60Hz) 4:4:4 via un câble CAT6a en utilisant le dernier chipset HDBaseT VS3000.

L'unité émettrice dispose d'une entrée USB-C pour ordinateur portable et d'un port de charge de 100W (le chargeur n'est pas inclus dans le package, mais vous pouvez connecter n'importe quel chargeur USB-C pour ordinateur portable ici) + une connexion USB-A pour, par exemple, un microphone de bureau. Sortie HDBaseT vers l'unité réceptrice et supporte une longueur de câble CAT6A de 100m.

L'unité réceptrice dispose d'une sortie HDMI 4K pour l'écran et de 4 entrées USB 2.0 pour les périphériques côté écran, comme une caméra PTZ, une barre de son et une plaque tactile USB de l'écran.

Prend en charge les formats suivants : DisplayLink, mode DP Alt, DisplayPort.

Le kit d'extension USB-C comprend un émetteur avec entrée USB-C pour ordinateur portable et un récepteur pour l'écran. Il y a une alimentation électrique qui peut être montée sur l'émetteur ou le récepteur.

- Prend en charge HDMI 2.0b, 4K@60Hz 4:4:4, compatible HDCP 2.2.
- L'entrée USB-C prend en charge 4K@60Hz 4:4:4 HDR10+
- Port de charge USB-C 100W
- Transmission 4K@30Hz 70m 18Gbit non compressée
- 3 x USB + 1 x USB-C prenant en charge une vitesse de transfert USB 2.0 jusqu'à 300Mbps
- Prend en charge l'alimentation PoC bidirectionnelle 24V
- Compatible HDCP 2.3
- Prend en charge Dolby Vision et HDR10+



Caractéristiques

Caractéristiques	Couleur du produit	Noir
	Distance de transfert maximale	70 m
	Installation facile	Oui
	Plug and Play	Oui
	Prise en charge audio	Oui
	Quantité de Ports USB 2.0	4
	Résolution (numérique maximum)	4096x2160@60Hz pixels
	Résolutions prises en charge	4K@60Hz 4:4:4
	Technologie de connectivité	Avec fil
	Types de câbles soutenus	Cat6a
	Voyants	Liaison, Énergie
Conditions environnementales	Température d'opération	-5 - 55 °C
	Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C

Connectivité	RJ-45 Nombre de ports	1
	Type de port USB	USB Type A/USB Type-C
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Guide d'installation rapide	Oui
	Manuel d'utilisation	Oui
	Support(s) de montage fourni	Oui
	Types de fiches d'alimentation fournies	EU, GB
Détails techniques	Dimensions (LxPxH)	90 x 21,7 x 120 mm
	Entrée Vidéo	USB-C
	Poids	265 g
	Résolution maximale	4096x2160 pixels
Émetteur	Nombre d'affichages pris en charge	1
	Port vidéo local de l'émetteur	Oui
	Quantité de ports RJ-45 (émetteur)	1
	Type de clavier/port souris local de l'émetteur	USB
	Type de port vidéo de l'émetteur	HDMI
Puissance	Consommation d'énergie (récepteur) (max)	18,2 W
	Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1,25 A
	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
	Tension sortie de l'adaptateur secteur	24 V
Récepteur	Quantité de ports RJ-45 (récepteur)	1
	Quantité de ports vidéo locaux du récepteur	1
	Type de port vidéo local du récepteur	HDMI
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	3 Année (s)

Autres photos

