

MPN: MC-HDM19193V2.0WH

Câble HDMI 4K, 3m

Câble HDMI 2.0 Ultra Haute Vitesse 4K@60Hz 18Gbit avec HDR Dynamique et Canal de Retour Audio (ARC). Prend en charge des résolutions jusqu'à 4K et des taux de rafraîchissement jusqu'à 60Hz.

- HDMI 2.0 4K60Hz
- 18Gbps
- Prise en charge de l'échantillonnage YUV : 4:4:4
- HDCP 2.2
- Excellente performance



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Quantité	1
Caractéristiques	Bande passante	60 MHz
	Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
	Canal Ethernet HDMI	Oui
	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	HDMI Type A (Standard)
	Connecteur 2	HDMI Type A (Standard)
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Blanc
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	HDCP	Oui
	Longueur de câble	3 m
	Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
	Matière du câble	Cuivre
	Modes vidéo pris en charge	2160p
	Plug and Play	Oui
	Prise en charge HDR	Oui
	Prise en charge RGB	4:4:4
	Profondeur de couleurs	16 bit
	Quantité	1 pièce(s)
	Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
	Résolutions graphiques prises en charge	4096 x 2160

Caractéristiques	Taille des fils AWG	30
	Taux de transfert des données	18 Gbit/s
	Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Technologies Dolby	Dolby TrueHD
	Version HDCP	1.4/2.2
	Version HDMI	2.0
Poids et dimensions	Diamètre du câble	7,3 mm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Noir
0,5	MC-HDM19190.5V2.0 WH	MC-HDM19190.5V2.0
1	MC-HDM19191V2.0WH	MC-HDM19191V2.0-CC S
1,5	MC-HDM19191.5V2.0W H	MC-HDM19191.5V2.0
1,8		MC-HDM19191.8V2.0
2	MC-HDM19192V2.0W H	MC-HDM19192V2.0-CC S
3	MC-HDM19193V2.0W H	MC-HDM19193V2.0-CC S
4		MC-HDM19194V2.0
5	MC-HDM19195V2.0W H	MC-HDM19195V2.0-CC S
7,5	MC-HDM19197.5V2.0W H	MC-HDM19197.5V2.0-C CS
10	MC-HDM191910V2.0W H	MC-HDM191910V2.0-C CS
15		MC-HDM191915V2.0
20		MC-HDM191920V2.0

Autres photos

