

MPN: 0070-08214

# Caméra Bullet Deimos 5MP avec objectif 2,8 mm et lumière blanche 50m, PoE, IP66 - NDAA

Deimos BX-415WL

- Capteur CMOS à balayage progressif 1/2,8"
- 2592×1944 à 25/30fps (5MP)
- Objectif fixe 2,8 mm
- WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Désembuage
- Lumières intégrées, distance d'éclairage jusqu'à 50m
- 1/1 audio entrée/sortie, 1/1 alarme entrée/sortie
- Microphone et haut-parleur intégrés
- IP66
- Alimentation DC12V / POE (IEEE 802.3af)
- Garantie de 5 ans



## Caractéristiques

<b>Audio</b>	<b>Canaux d'entrée audio</b>	1 canaux
	<b>Canaux de sortie audio</b>	1 canaux
	<b>Formats audio pris en charge</b>	G.711, PCM
	<b>Haut-parleurs intégrés</b>	Oui
	<b>Microphone intégré</b>	Oui
<b>Autres caractéristiques</b>	<b>Dimensions (LxPxH)</b>	303 × 100 × 107 mm
<b>Caméra</b>	<b>Angle de vue de l'objectif, horizontal</b>	93.4° ~ V: 69.1 °
	<b>Angle de vue de l'objectif, vertical</b>	75.7° ~ V: 54.6 °
	<b>Balance des blancs</b>	Auto
	<b>Commande de panoramique de la caméra</b>	Non
<b>Conditions environnementales</b>	<b>Humidité relative de fonctionnement (H-H)</b>	0-90 %
	<b>Température d'opération</b>	-40 - 55 °C
<b>Connectivité</b>	<b>Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)</b>	1
<b>Design</b>	<b>Code (IP) Internationale Protection</b>	IP66
	<b>Couleur du produit</b>	Blanc
	<b>Matériau du boîtier/corps</b>	Métal
	<b>Résiste aux intempéries</b>	Oui
	<b>Type de montage</b>	Plafond/Mur/Poteau
<b>Détails techniques</b>	<b>Période de garantie</b>	5 année(s)
	<b>Tension</b>	12 V

Détecteur d'image	Scan progressif	Oui
	Taille du capteur optique	1/2.8 "
	Type de capteur	CMOS
Puissance	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
	Consommation (max)	9,5 W
	Type de source d'alimentation	PoE
représentation / réalisation	Conformité avec le NDAA	Oui
	Filtre de coupure infrarouge	Oui
	Installation prise en charge	Intérieure et extérieure
	Large dynamique éventaille (WRD)	Oui
	Technologie de connectivité	Avec fil
	Type	IP security camera
Réseau	Ethernet/LAN	Oui
	Wifi	Non
Sécurité	Canaux d'entrée d'alarme	1
	Canaux de sortie d'alarme	1
	Protection par mot de passe	Oui
Support de stockage	Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
	Taille maximale de la carte mémoire	256 Go
Système d'objectif	Focale Fixe	2,8 mm
	Longueur focale	2.8 mm
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	<a href="http://www.ernitec.com">http://www.ernitec.com</a>
	Warranty	5 Année (s)
Vidéo	3D NR (Réduction de bruit 3D)	Oui
	Analyse vidéo intelligente	Oui
	Mégapixels par objectif	5 MP
	Résolution maximale	2592×1944 pixels
	Total des megapixels	5 MP
vision de nuit	Distance de vision nocturne	50 m
	Type de LED	White light
	Vision nocturne	Oui