

MPN: PROHDMIOP10

Câble HDMI Optique 4K 10m

Prise en charge HDMI 2.0 4K/60Hz 4:4:4 18Gbps, HDR 12 bits, HDCP2.2, 3D et ARC. Taille fine de 4,0 mm.
Installation typique : \nLieux nécessitant une haute résolution sur de longues distances.\n \nRésistance à la traction (résistance à l'arrachement) : 20 kg.

- Prise en charge CEC et ARC
- Le câble est construit avec une fibre optique de norme militaire
- Consommation d'énergie de seulement 0,25W
- La fibre optique est recouverte de fils de cuivre
- Le remplissage en Kevlar rend le câble extrêmement solide et robuste
- Anneau de verrouillage dans la tête du câble pour éviter les dommages dus à la traction
- La tête du câble est fabriquée en métal moulé
- Les broches du connecteur sont plaquées or pour un contact fiable et parfait
- Le convertisseur de fibre optique est doté d'un jeu de puces de très haute qualité
- Rayon de courbure minimum : 20 mm



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Couleur de câble	Noir
	Poids du paquet	7,4 kg
	Quantité par boîte	30 pièce(s)
Caractéristiques	Canal Ethernet HDMI	Oui
	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	HDMI
	Connecteur 2	HDMI
	Connecteur(s) résistant à la traction	Non
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Noir
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Force d'arrachage	1 kg
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	HDCP	Oui
	Longueur de câble	10 m
	Matériau de la prise du câble	LSZH (Low smoke zero halogen)
	Matière du câble	Acier
	Modes vidéo pris en charge	1080p
	Plage dynamique élevée 10	Oui

Caractéristiques	(HDR10)	Oui
	Plug and Play	Oui
	Prise en charge HDR	Oui
	Prise en charge RGB	4:4:4
	Profondeur de couleurs	16 bit
	Quantité	1 pièce(s)
	Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
	Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Taux de transfert des données	18 Gbit/s
	Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Technologies Dolby	DTS-HD Master Audio
	Version HDCP	2.2
	Version HDMI	2.0
Conditions environnementales	Température d'opération	-20 - 60 °C
Données logistiques	Hauteur du casier principal (externe)	2,6 cm
	Largeur du casier principal (externe)	3,85 cm
Poids et dimensions	Diamètre du câble	2 cm
	Type d'emballage	carton
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	12 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
5	PROHDMIOP5
7,5	PROHDMIOP7.5
10	PROHDMIOP10
15	PROHDMIOP15
20	PROHDMIOP20
30	PROHDMIOP30
40	PROHDMIOP40
50	PROHDMIOP50
70	PROHDMIOP70
100	PROHDMIOP100

Autres photos

