

MPN: 0070-24175-HB3000

Moniteur 75" 4K UHD 24/7 - Antivandalisme & Étanche - Haute Luminosité 3000 NITS - Paysage

Moniteur Ernitec Étanche & Antivandalisme : Performance 4K HD Inégalée

Découvrez le Moniteur Ernitec Étanche & Antivandalisme, doté d'une luminosité incroyable de 3000 nits, ce qui en fait la solution idéale pour l'affichage numérique dans n'importe quel environnement.

Ce moniteur est équipé d'un écran LED de qualité industrielle entièrement importé, garantissant haute performance et durabilité.

Inclut un support mural extérieur robuste.

Caractéristiques Clés :

Luminosité et Clarté Exceptionnelles : Avec une haute luminosité, un contraste et une définition élevés, votre contenu se démarquera même dans des conditions lumineuses.

Technologie d'Image Avancée : Utilise les dernières technologies de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit pour des visuels d'une clarté cristalline.

Temps de Réponse Rapide : Profitez d'une réponse d'image rapide, assurant des transitions fluides et un affichage de contenu dynamique.

Large Angle de Vision : L'angle de vision large de 178° garantit que les images restent claires et non déformées sous n'importe quel angle.

Fonctionnement Fiable : Conçu pour une utilisation 24/7, ce moniteur peut fonctionner en continu jusqu'à 5 ans, en faisant un choix fiable pour toute application.

Construction Robuste : Le châssis métallique est antistatique, antimagnétique et résistant aux interférences, assurant un fonctionnement sûr sans radiation.

Plage de Température Extrême : Fonctionne efficacement dans des températures allant de -30 à 85 degrés Celsius, adapté à divers environnements.

Options de Montage Flexibles : Compatible avec VESA 800x800, permettant une installation facile dans divers contextes.

Le Moniteur Ernitec Étanche & Antivandalisme est votre choix idéal pour une signalétique numérique haute performance qui résiste aux éléments.

Élevez vos capacités d'affichage dès aujourd'hui !

- Affichage 24/7
- Moniteur de sécurité
- Extérieur
- Câble HDMI inclus
- Garantie de 5 ans
- Étanchéité IP67 à l'avant et IP65 à l'arrière
- Antivandalisme à l'avant IK10



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Capteur de lumière	Oui
	Certification	EMC B class
	Contrôle automatique de la luminosité	Oui
	Cordon d'alimentation inclus	Oui
	Dimensions (LxPxH)	1810 x 132 x 1100 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	2010 x 350 x 1380 mm
	Écran tactile	Non
	Filtre de bruit	Oui
	Installation facile	Oui
	Luminosité	3000 cd/m ²
	Luminosité de l'écran (maximum)	3000 cd/m ²
	Montage	VESA mount 800 x 800 mm
	Nombre de ports USB	1
	Poids	101000 g
	Système de format du signal analogique	PAL, NTSC, SECAM
	Type d'écran	LED
	Verre de protection	Oui
	Zone d'affichage active (l x h)	1605.3mm(W)×933.75mm(H) mm
Conditions environnementales	Température d'opération	-30 - +85 °C
Connectivité	HDMI	Oui
	Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
	Ports d'entrée BNC	0
	Quantité d'interface DisplayPorts	1
	Quantité de ports HDMI	3
	Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
	Version HDMI	2.0
Contenu de l'emballage	Guide de démarrage rapide	Oui
Design	Code (IP) Internationale Protection	IP65, IP67
	code IK	IK10
	Matériau du boîtier/corps	Acier inoxydable
	position de marché	Professionnel
	Temps moyen entre pannes	50000 h
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran	3000 cd/m ²

Écran	Luminosité de l'écran (typique)	3000 cd/m ²
	Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
	Pas de pixel	0.372(H)×0.372(V) mm
	Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
	Surface antireflet	Oui
	Taille de l'écran	75 "
	Taille visualisable horizontale	93,375 cm
	Taille visualisable verticale	160,53 cm
	Taux de contraste	4000:1
	Taux de diffusion	25 %
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	5 ms
	Type HD	4K Ultra HD
Ergonomie	Affichage multilingue à l'écran	Anglais
	Montage mural	Oui
	Montage VESA	Oui
Informations sur l'emballage	Télécommande fournie	Oui
Puissance	Consommation d'énergie (moyenne)	120 W
	Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
	Tension d'entrée AC	100-240 V
	Tension sortie de l'adaptateur secteur	100-240 V
représentation / réalisation	horaires de service (heures/jours)	24/7
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
32	0070-24132-HB3000-I P67
43	0070-24243-HB3000-I P67
49	0070-24149-HB3000- P
55	0070-24255-HB3000-I P67
65	0070-24265-HB3000-I P67
75	0070-24275-HB3000-I P67
86	0070-24286-HB3000- IP67
98	0070-24298-HB3000- IP67

Autres photos

