

MPN: 0070-24219-BNC

Moniteur de surveillance 19" Full-HD 24/7. 1x HDMI, 1x VGA, 2x entrées BNC. 1x sortie BNC, 2x haut-parleurs

Moniteur de sécurité haute performance 24/7 pour une durabilité optimale de votre affichage. Ernitec propose avec ce moniteur un affichage à la pointe de la technologie. Nous avons ajouté une entrée BNC pour que vous puissiez facilement connecter votre caméra analogique au moniteur.

CARACTÉRISTIQUES D'AFFICHAGE

Taille de l'écran 19"

Zone d'affichage active (mm) 386,32mm(L)×251,03(H)

Mode d'affichage 16:9

Type de LED TFT-LED

Résolution 1920×1080

Couleur d'affichage 16,7M

Pas de pixel (mm) 0,248(L)×0,248(H)

Luminosité (nits) 350cd/m²

Rapport de contraste 1000:1

Angle de vision 178(L) / 178(H)

Temps de réponse 5ms

Rétroéclairage LED



ENTRÉE & SORTIE

HDMI 2.0 x 1

VGA x 1

Entrée BNC x 2

Sortie BNC x 1

Haut-parleur 2x 3W(Stéréo)

VIDÉO

Système de couleur PAL/NTSC/SECAM

Contrôle OSD Réglage automatique, Luminosité, Contraste, Position Horiz. /

Vert., Horloge, Phase, Couleur, Langue.

Filtre peigne 3D OUI

Réduction du bruit vidéo OUI

ALIMENTATION & MONTAGE

Alimentation DC12V, 50/60Hz

Température de fonctionnement -30 à +85 °C

Consommation d'énergie ≤25W

Menu Anglais, Français

Montage/poids Support de montage, montage VESA / 3,5kg

MTBF 50000 Heures

Accessoires Alimentation industrielle, vis, support de câble, guide de démarrage rapide

Taille VESA : 100x100

- 2 entrées BNC + 1 sortie BNC
- Cordon d'alimentation EU + UK inclus

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Amélioration de l'image	DNle digital image processing
	Certification	EMC Class A
	Dimensions (LxPxH)	440 x 47 x 267 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	485 x 110 x 338 mm
	Filtre de bruit	Oui
	Filtre du sabot	3D
	Haut-parleurs	2 x 3W Stereo
	Montage	VESA mount 100 x 100 mm
	Poids	3000 g
	Support mural compatible	Vesa 100 x 100
	Temps moyen entre pannes	50000 h
Connectivité	Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
	Ports d'entrée BNC	2
	Quantité de ports de type A USB 2,0	1
	Quantité de ports HDMI	1
	Version HDMI	2.0
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Câbles inclus	Énergie
	Guide de démarrage rapide	Oui
	Support inclus	Oui
	Vis incluses	Oui
Design	Couleur du produit	Noir
	position de marché	Industriel
	Support détachable	Oui
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
	Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
	Taille de l'écran	19 "
	Taille visualisable diagonale	48,3 cm
	Taux de contraste	1000:1
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	5 ms
Type HD	Full HD	
Ergonomie	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	100 x 100 mm
Puissance	Consommation d'énergie (moyenne)	25 W

Puissance	Type d'alimentation d'énergie	Industrial
	Type de connecteur à douille	C13
représentation / réalisation	horaires de service (heures/jours)	24/7
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
19	0070-24219-BNC
22	0070-24222-AC
24	0070-24124-TV
28	0070-24228-AC

Autres photos

