

MPN: 0070-10406

NVR Cygnus 64 canaux, 2U, 8 baies HDD, 400Mbps, RAID - NDAA

Prend en charge jusqu'à 64 canaux d'entrées de caméras IP et offre jusqu'à 400 Mbps de bande passante entrante. Capable d'une résolution allant jusqu'à 12MP pour l'aperçu et la lecture, il prend également en charge la reconnaissance faciale et la reconnaissance multi-objectif. Offre une protection périmétrique jusqu'à 4 canaux et peut accueillir 8 disques durs SATA, chacun jusqu'à 16 To, avec prise en charge RAID 5/6/10. Dispose de 2 interfaces HDMI et 1 interface VGA, ainsi que de 2 interfaces réseau RJ45 10M/100M/1000M.



- **Entrée Vidéo :** Entrée de caméra IP 64 canaux avec bande passante entrante et sortante de 400Mbps
- **Sortie Vidéo :** Sortie HDMI 1 avec des résolutions allant jusqu'à 3840×2160, sorties HDMI 2 et VGA jusqu'à 1920×1080
- **Capacité de Décodage :** 1 canal à 12MP, 4 canaux à 8MP, 8 canaux à 4MP, 16 canaux à 1080P, 32 canaux à D1, et 64 canaux à D1
- **Reconnaissance AI :** Comparaison faciale en temps réel et reconnaissance multi-objectif pour véhicules, corps humains, véhicules non motorisés, et plaques d'immatriculation
- **Enregistrement :** Prend en charge les résolutions de 12MP à D1, avec des modes d'enregistrement manuel, programmé et déclenché par événement
- **Lecture et Sauvegarde :** Lecture synchrone sur plusieurs canaux, avec des modes de recherche incluant temps/date, alarme, et événement, et modes de sauvegarde via USB, réseau, et eSATA
- **Fonctions d'Alarme :** Déclencheurs d'alarme généraux et anormaux, y compris détection de mouvement, perte vidéo, et déconnexion réseau
- **Fonctions Réseau :** Prend en charge les protocoles HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, et NTP

Caractéristiques

Caractéristiques	Bouton de réinitialisation	Oui
	Bouton marche/arrêt intégré	Oui
	Capacité du rack	2U
	Compatibilité de marque	Ernitec
	Conformité avec le NDAA	Oui
	Couleur du produit	Noir
	Grille de montage	Oui
	Produits compatibles	ONVIF, SDK, CGI
Conditions environnementales	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90 %
	Température d'opération	-10 - 50 °C
Connectivité	Entrée ligne	Oui
	eSATA	Oui
	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10/100/1000 Base-T/TX Mbit/s
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Connectivité	Port RS-232	1
	ports de sortie VGA (D-Sub)	1
	Ports RS-485	1
	Protocoles réseau pris en charge	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, FTP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
	Quantité de ports COM	1
	Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
	Quantité de Ports eSATA	1
	Quantité de ports HDMI	2
	Quantité de ports internes SATA	8
	Quantité de Ports USB 2.0	2
	Sortie audio	1
	Sortie HDMI	Oui
Détails techniques	Période de garantie	5 année(s)
Puissance	Puissance	15 W
	Tension d'entrée AC	100 ~ 240 V
représentation / réalisation	Canaux d'entrée d'alarme	16
	Canaux d'entrée vidéo	64 canaux
	Canaux de sortie d'alarme	6
	Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
	Détection de perte vidéo	Oui
	Largeur de bande d'entrée	400 Mbit/s
	Largeur de bande de sortie	400 Mbit/s
	Modes d'enregistrement vidéo	1080p, 2160p
	Multi-écrans	Oui
	Nombre d'utilisateurs	8 utilisateur(s)
	Nombre de canaux lus simultanément	64 canaux
	Résolution maximale	3840 × 2160 pixels
Support de stockage	Capacité de stockage maximum	128 To
	Capacité disque dur	16 TB
	Interface du disque dur	SATA, eSATA
	Niveaux RAID	0, 1, 5, 6, 10
	Nombre de disque dur supporté	8
	Nombre de disques durs installés	0
	Support RAID	Oui
	Taille du disque dur	3.5 "
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)

Vidéo

Analyse vidéo intelligente

Oui

Autres photos

