

MPN: ELECTRA-POE-IMC-2PORTS

Convertisseur de Média Gigabit PoE Industriel Compact

La série de convertisseurs de média d'Ernitec connecte de manière transparente des segments de fibre optique à une vitesse de 2 GbE à 2 câbles à paires torsadées 10/100/1000Base-T, tout en prenant en charge une sortie PoE de 30W. Les convertisseurs offrent également une transmission UTP extra-longue jusqu'à 250 mètres avec PoE, permettant de connecter des caméras sur de plus longues distances. Ils permettent la transmission de données Ethernet jusqu'à 10K octets Jumbo Frame, offrant ainsi une solution adaptée pour les trunks VLAN, Q-in-Q, les connexions MPLS ou d'autres applications nécessitant la prise en charge des jumbo frames. Cette série de convertisseurs prend en charge à la fois les ports fibre fixes multimode et monomode ainsi que les ports flexibles basés sur SFP pour divers types de transceivers. C'est un équipement de petite taille avec un design sans ventilateur et une faible consommation d'énergie pour un fonctionnement efficace et sans tracas. Il est conforme aux normes Ethernet listées, dispose d'une protection intégrée contre la foudre et l'électricité statique et offre une large plage de température de fonctionnement de -40°C à +75°C.

- Fiber port 2 x 100/1000Base-X SFP (without SFP)
- Copper port 2 x 10/100/1000Base-T PoE+ (RJ45)
- IEEE802.3af/802.3at PoE+ standard compliant
- Support Link Fault Pass function and 250m ultra-long copper cable transmission
- Supports auto-negotiation and 100Mbps half/full duplex and 1Gbps full duplex mode
- IP40 protection level, fan-less design, plug and play installation
- PoE Watchdog function, which can restart the equipment automatically when it is frozen
- Redundant power inputs in range of DC44-57V, with polarity reverse protection
- 4KV surge protection; ESD: 8KV/contact, 15KV/air protection
- Operating temperature from -40°C to +75°C.



Caractéristiques

Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	2 Année (s)