

MPN: 0070-24246

Mur d'images 46" 24/7 Full-HD (4K en 2 x 2) avec cadre de 3,5 mm

Écran mural Ernitec 46" : Sublimez votre expérience visuelle

Découvrez l'écran mural Ernitec 46", conçu pour prendre en charge la 4K en combinant des entrées d'affichage 2x2 pour une clarté et un détail époustouflants.

Cet écran est idéal pour une variété d'applications, y compris les salles de sécurité, les clubs, les centres commerciaux, les halls d'hôtel, les installations gouvernementales, les environnements de santé, les casinos et la diffusion.

Caractéristiques principales :

Joint ultra-fin : Profitez d'un joint ultra-fin impressionnant de seulement 3,5 mm, permettant des configurations multi-écrans homogènes qui créent une expérience visuelle cohérente.

Angle de vision large : Avec un angle de vision de 178 degrés, cet écran garantit que les images restent claires et éclatantes depuis pratiquement n'importe quelle position.

Connectivité polyvalente : Équipé de multiples options d'entrée, y compris DP, VGA, HDMI, DVI, facilitant son intégration dans vos systèmes existants.

Options d'affichage flexibles : Prend en charge PIP (Picture-in-Picture), PBP (Picture-by-Picture) et les affichages QUAD, permettant une gestion et une présentation dynamiques du contenu.

Solutions de montage multiples : Conçu pour une installation facile, cet écran offre diverses options de montage pour répondre à vos besoins spécifiques.

Transformez votre espace avec l'écran mural Ernitec 46", où la technologie de pointe rencontre la polyvalence.

Parfait pour tout environnement exigeant des performances visuelles de haute qualité !

Ports :

1 x HDMI In
1 x VGA In
1 x DP In
1 x USB
1 x RJ 45 In
2 x RJ 45 Out
1 x BNC In
1 x BNC Out
1 x DVI In

VESA : 600x400mm

Contient des supports spéciaux pour s'adapter.

- Joint ultra-fin de 3,5 mm
- Angle de vision de 178 degrés
- Connectivité multiple : DP, VGA, HDMI, DVI
- Prise en charge PIP, PBP, QUAD



- Options de montage variées

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Certification	EMC Class A
	Dimensions (LxPxH)	1021 x 123 x 576 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	1185 x 217 x 745 mm
	Montage	VESA mount 500 x 400 mm
	Poids	22500 g
	Système de format du signal analogique	PAL, NTSC, SECAM
Connectivité	HDMI	Oui
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3
	Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
	Port DVI	Oui
	Ports d'entrée BNC	1
	Quantité d'interface DisplayPorts	1
	Quantité de ports de type A USB 2,0	1
	Quantité de ports DVI-D	1
	Quantité de ports HDMI	1
	Version HDMI	2.0
	Design	Couleur du produit
Temps moyen entre pannes		50 h
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran (typique)	500 cd/m ²
	Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
	Taille de l'écran	46 "
	Technologie d'affichage	DLED
	Temps de réponse	5 ms
	Type HD	Full HD
Ergonomie	Affichage multilingue à l'écran	Anglais
	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	500 x 400 mm
Puissance	Type de connecteur à douille	C13
représentation / réalisation	Connexion en guirlande	Oui
	horaires de service (heures/jours)	24/7

Vendor information

Brand Name	Ernitec
Homepage	http://www.ernitec.com
Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
46	0070-24346
55	0070-24455

Autres photos

