

MPN: 0070-24143-L

Moniteur de surveillance 43" Full-HD

24/7. 1x HDMI 2.0, 1x VGA, 2x Entrée BNC, 1x Sortie BNC, Haut-parleurs 2x3W

Taille de l'écran : 43 pouces
 Zone d'affichage active : 941,184 mm (L) x 529,146 mm (H)
 Mode d'affichage : 16:9
 Type de LED : TFT-LED
 Résolution : 1920 x 1080
 Couleur d'affichage : 1,073 milliard
 Pas de pixel : 0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
 Luminosité : 350 nits
 Rapport de contraste : 1000:1
 Angle de vision : 178° (H) / 178° (V)
 Temps de réponse : 5 ms
 Rétroéclairage : LED
 Entrées & Sorties : 1 x HDMI 2.0 : 1 x VGA : 2 x Entrée BNC : 1 x Sortie BNC : Haut-parleurs : 2x3W (Stéréo)
 Système de couleur vidéo : PAL/NTSC/SECAM
 Contrôle OSD : Réglage automatique, Luminosité, Contraste, Position Horizontale/Verticale, Horloge, Phase, Couleur, Langue
 Filtre 3D Comb : Oui
 Réduction du bruit vidéo : Oui
 Alimentation & Montage : Alimentation : AC 100V~240V, 50/60Hz
 Température de fonctionnement : -30 à +85°C
 Consommation électrique : 40W
 Langues du menu : Anglais (autres langues prises en charge)
 Options de montage : Support de bureau, montage VESA
 MTBF : 50 000 heures
 Accessoires inclus : Alimentation industrielle
 Vis
 Support de câble
 Guide de démarrage rapide



- Affichage 24/7
- Moniteur de sécurité
- Moniteur de bureau

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Accessoires inclus	Industrial PSU, Screw, Cable holder, Quick start guide
	Amélioration de l'image	DNle digital image processing
	Certification	EMC Class A
	Consommation électrique	40 W
	Cordon d'alimentation inclus	Oui
	Dimensions (LxPxH)	958 x 82 x 564 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	1085 x 152 x 638 mm
	Filtre de bruit	Oui
	Filtre du sabot	3D
	Guide d'utilisation	Oui
	Haut-parleurs	2 x 3W (Stereo)
	Installation facile	Oui
	Montage	Stand mount, VESA mount 200 x 100 mm
	Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs
	Poids	7000 g
	Rapport de contraste	1000:1
	Support mural compatible	Vesa 200 x 200
	Système de format du signal	PAL, NTSC, SECAM

Autres caractéristiques	analogique	PAL, NTSC, SECAM
	Temps moyen entre pannes	50000 h
	Zone d'affichage active (l x h)	941.184mm(W)×529.146mm(H) mm
Conditions environnementales	Température d'opération	-30 - +85 °C
Connectivité	Nombre de ports DVI-D/DVI-I	0
	Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
	Ports d'entrée BNC	2
	Quantité d'interface DisplayPorts	0
	Quantité de ports HDMI	1
	Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
	Version HDMI	2.0
Contenu de l'emballage	Câbles inclus	HDMI, Énergie
	Guide de démarrage rapide	Oui
Design	Châssis avant	Black
	Couleur du produit	Noir
	Matériau du boîtier/corps	Plastique
	position de marché	Industriel
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Compatibilité 3D	Oui
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran	350 cd/m ²
	Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
	Pas de pixel	0.294(H)×0.294(V) mm
	Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
	Taille de l'écran	43 "
	Taille visualisable horizontale	94,1 cm
	Taille visualisable verticale	52,9 cm
	Taux de contraste	1000:1
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	5 ms
	Type de rétro	LED
	Type HD	Full HD
Ergonomie	Affichage multilingue à l'écran	Anglais
	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	200 x 100 mm
Puissance	Consommation d'énergie (moyenne)	40 W
	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Puissance	Tension d'entrée AC	100-240 V
	Type de connecteur à douille	C13
représentation / réalisation	horaires de service (heures/jours)	24/7
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos

