

MPN: PROCAT40

Câble Cat 6a, F/FTP, 40m, 4 paires, 23 AWG, LSZH, HDBaseT, Jaune

Câble CAT pour installation HDBaseT RJ45 /FTP CAT6A 4PR 23AWG. Gaine à faible émission de fumée et sans halogène.

Les câbles réseau Vivolink sont spécialement conçus pour la transmission HDBaseT. Cela signifie que vous obtiendrez une installation robuste et stable.

Les câbles sont assemblés avec des connecteurs RJ45 à chaque extrémité, ce qui garantit une terminaison parfaite dans le connecteur et une installation facile.

Les fils à âme solide en cuivre pur 23AWG assurent une performance énergétique riche même sur de longues distances.

Le blindage individuel et extérieur en feuille d'aluminium protège le signal de toute perturbation et optimise la performance du signal.

La gaine du câble est produite en matériau LSZH à faible émission de fumée et zéro halogène, ce qui permet son utilisation pour des installations fixes dans les bâtiments.

- F/FTP CAT6A 4PR 23AWG TESTÉ À 550MHz
- Gaine extérieure : LSZH OD ~8mm +/- 0.2mm
- Blindage : Feuille d'aluminium (double blindage)
- Conducteur intérieur : Cuivre pur diamètre 0.573mm
- Fil de drainage : Cuivre pur 0.16mm

- F/FTP CAT6A 4PR 23AWG TESTÉ À 550MHz
- Gaine extérieure : LSZH OD ~8mm +/- 0.2mm
- Blindage : Feuille d'aluminium (double blindage)
- Conducteur intérieur : Cuivre pur diamètre 0.573mm
- Fil de drainage : Cuivre pur 0.16mm



Caractéristiques

Caractéristiques	Blindage de connecteur	Oui
	Blindage du câble	F/FTP (FFTP)
	Câble standard	Cat6a
	Compatibilité de marque	Toutes marques
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	RJ45
	Connecteur 2	RJ45
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Jaune
	Fréquence	550 MHz
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	40 m

Caractéristiques	Matériau conducteur	Cuivre
	Matériau de blindage du connecteur	Aluminium
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)
	Sans halogene	Oui
	Taille des fils AWG	23
	Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
	Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet
	Type de conducteur	Solide
	Type de couplage en paire torsadée	4x2
Certificat	Certification	HDBaseT
Détails techniques	Ne contient pas	Halogène
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Diamètre extérieur	8 mm
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	12 Année (s)

Autres photos

