

MPN: 5UTP-02R

## CAT5e U/UTP CU PVC Ethernet Cable Red 2m

Designed to last a lifetime, the ProXtend CAT5e U/UTP copper ethernet cables are reinforced with strain relief and snagless latch protection. Available in both copper and copper-clad aluminum variants, as well as a variety of color, and length options, ProXtend is your one stop shop for ethernet cables ensuring that you are always able to find a cable that best suits your network connection requirements.



### Caractéristiques

|                              |                                   |                          |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Caractéristiques             | Blindage du câble                 | U/UTP (UTP)              |
|                              | Câble standard                    | Cat5e                    |
|                              | Connecteur 1                      | RJ45                     |
|                              | Connecteur 2                      | RJ45                     |
|                              | Contacts du connecteur de placage | Or                       |
|                              | Couleur du produit                | Rouge                    |
|                              | Genre de connecteur 1             | Mâle                     |
|                              | Genre de connecteur 2             | Mâle                     |
|                              | Longueur de câble                 | 2 m                      |
|                              | Matériau conducteur               | Cuivre                   |
|                              | Matériau du manteau               | Polyvinyl chloride (PVC) |
|                              | Plug and Play                     | Oui                      |
|                              | Standards réseau                  | IEEE 802.3at             |
|                              | Taille des fils AWG               | 24                       |
|                              | Taux de transfert de données      | 1000 Mbit/s              |
|                              | Technologie de câblage            | 10/100/1000Base-T(X)     |
|                              | Type de conducteur                | Gainé                    |
| Certificat                   | Certification                     | REACH                    |
| Conditions environnementales | Température d'opération           | -10 - 60 °C              |
|                              | Température hors fonctionnement   | -15 - 60 °C              |
| Détails techniques           | Certificats de conformité         | RoHS                     |
|                              | Certificats de durabilité         | RoHS                     |
| Informations sur l'emballage | Manuel d'utilisation              | Non                      |
|                              | Quantité                          | 1 pièce(s)               |

**Poids et dimensions**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Diamètre extérieur</b> | 5,4 mm |
|---------------------------|--------|

**Vendor information**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Brand Name</b> | ProXtend     |
| <b>Warranty</b>   | 30 Année (s) |

## Autres photos

