

# APC Smart-UPS Li-Ion 1000VA Short Depth with SmartConnect - USV (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 220/230/240 V - 800 Watt - 1000 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - 2U - Schwarz - für P/N: AR106V - AR4018SPX432 - AR4024SP - AR4024SPX429 - AR4024SPX431 - AR4024SPX432



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Stromversorgung |
| Hersteller          | APC             |
| Hersteller Art. Nr. | SMTL1000RMI2UC  |
| EAN/UPC             | 0731304402596   |

## Beschreibung

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | APC Smart-UPS Li-Ion 1000VA Short Depth with SmartConnect - USV - 800 Watt - 1000 VA                                                                                                                                                    |
| Gerätetyp                           | USV - Rack - einbaufähig                                                                                                                                                                                                                |
| Rack-Größe                          | 2U                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht                             | 16.33 kg                                                                                                                                                                                                                                |
| Eingangsspannung                    | Wechselstrom 220/230/240 V                                                                                                                                                                                                              |
| Ausgangsspannung                    | Wechselstrom 220/230/240 V ± 5 %                                                                                                                                                                                                        |
| Leistungskapazität                  | 800 Watt / 1000 VA                                                                                                                                                                                                                      |
| Eingangsanschlüsse                  | 1 x Strom IEC 60320 C14                                                                                                                                                                                                                 |
| Ausgabeanschlussstellen             | 6 x power IEC 60320 C13                                                                                                                                                                                                                 |
| Batterie                            | Lithium Ionen                                                                                                                                                                                                                           |
| Betriebszeit (bis zu)               | 8 Min. bei voller Last                                                                                                                                                                                                                  |
| Netzwerk                            | RS-232, USB                                                                                                                                                                                                                             |
| Farbe                               | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.8 cm x 31.8 cm x 8.6 cm                                                                                                                                                                                                              |
| Entwickelt für                      | P/N: ACCS1001, ACDC1015, ACDC1019, AP5607, AP9290, AR106V, AR204A, AR3150SP2, AR3300W, AR3350W, AR3357X610, AR3357X617, AR4018A, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432 |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                                         |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätetyp                               | USV - Rack - einbaufähig                                                                                                                                   |
| Höhe (Rack-Einheiten)                   | 2U                                                                                                                                                         |
| Farbe                                   | Schwarz                                                                                                                                                    |
|                                         | <b>Stromversorgungsgerät</b>                                                                                                                               |
| UPS-Technologie                         | Line-Interactive                                                                                                                                           |
| Eingangsspannung                        | Wechselstrom 220/230/240 V                                                                                                                                 |
| Eingangsspannungsbereich                | Wechselstrom 160-280 V                                                                                                                                     |
| Eingangsspannungsbereich (einstellbar)  | Wechselstrom 151-302 V                                                                                                                                     |
| Vorhandene Spannung                     | 50/60 Hz ± 3Hz                                                                                                                                             |
| Nötige Frequenz                         | 50/60 Hz ± 3Hz                                                                                                                                             |
| Eingangsanschlüsse                      | 1 x Strom IEC 60320 C14                                                                                                                                    |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 6 x power IEC 60320 C13                                                                                                                                    |
| Ausgangsspannung                        | Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz                                                                                                                 |
| Leistungskapazität                      | 800 Watt / 1000 VA                                                                                                                                         |
| Ausgabe Wellenform                      | Sinuswelle                                                                                                                                                 |
| Überspannungsschutz                     | Ja                                                                                                                                                         |
| Energie-Nennleistung                    | 680 Joules                                                                                                                                                 |
|                                         | <b>Batterie</b>                                                                                                                                            |
| Technologie                             | Lithium Ionen                                                                                                                                              |
| Ladezeit                                | 3 Stunden                                                                                                                                                  |
| Übertragungszeit                        | 6 ms                                                                                                                                                       |
|                                         | <b>Netzwerk</b>                                                                                                                                            |
| Remote-Verwaltungsschnittstelle         | RS-232, USB                                                                                                                                                |
|                                         | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                           |
| Schnittstellen                          | 1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45   1 x Verwaltung (USB)                                                                                                     |
| Erweiterungssteckplätze                 | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot                                                                                                                           |
|                                         | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                       |
| Enthaltene Kabel                        | RS-232 Kabel   USB-Kabel                                                                                                                                   |
| Rackmontagesatz                         | Mitgeliefert                                                                                                                                               |
| Schutzklasse Ausrüstung                 | 150000 US Dollar                                                                                                                                           |
| Besonderheiten                          | Hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest, Grün Funktion, Powerboost |
| Kennzeichnung                           | C-Tick, GS, UL 1449, IEC 60950, RoHS, REACH, EAC, RCM, UL 1973                                                                                             |
|                                         | <b>Software / Systemanforderungen</b>                                                                                                                      |
| Software inbegriffen                    | APC PowerChute Business Edition                                                                                                                            |
|                                         | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                                                  |
| Service und Support                     | Begrenzte Garantie - 5 Jahre                                                                                                                               |

| Umgebungsbedingungen                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                    |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95 % (nicht kondensierend)                                                                                                                                                                                                          |
| Geräuschentwicklung                   | 41 dBA                                                                                                                                                                                                                                  |
| Abmessungen und Gewicht               |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Breite                                | 43.8 cm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tiefe                                 | 31.8 cm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Höhe                                  | 8.6 cm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewicht                               | 16.33 kg                                                                                                                                                                                                                                |
| Abmessungen & Gewicht (Transport)     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Transportbreite                       | 58.4 cm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Transporttiefe                        | 47.2 cm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Transporthöhe                         | 22.9 cm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Transportgewicht                      | 18.6 kg                                                                                                                                                                                                                                 |
| Informationen zur Kompatibilität      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Entwickelt für                        | P/N: ACCS1001, ACDC1015, ACDC1019, AP5607, AP9290, AR106V, AR204A, AR3150SP2, AR3300W, AR3350W, AR3357X610, AR3357X617, AR4018A, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432 |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.