

MPN: PROHDMIHDL5ZH15-18G

Câble HDMI Pro LSZH 15m Actif

Câble HDMI 2.0 haute performance et haute vitesse 18 Gbit avec Ethernet.\n\nPrend en charge des résolutions jusqu'à 4K@60Hz avec HDCP 2.2, CEC et ARC.\n\nUltra flexible.\n\nFaible émission de fumée et sans halogène. Important : Non bidirectionnel. Sens unique uniquement.\n\nRemarque : Ce câble est équipé d'un verrou HDMI. Cela garantit une connexion stable et sécurisée entre les équipements AV (par exemple, répartiteurs AV, commutateurs ou autres équipements de distribution AV) dans les installations fixes. Veuillez ajouter le câble PROHDMIHDMFM2 lors de l'utilisation de cette connexion avec un ordinateur portable ou d'autres appareils portables. Ce câble protège l'interface de votre appareil portable afin qu'elle ne soit pas endommagée lors de branchements et débranchements répétés.



- Toutes les résolutions HDMI jusqu'à 4K (4096x2160p @60Hz), y compris la vidéo 3D
- Prise en charge du taux d'échantillonnage 4:4:4
- Plage dynamique élevée (HDR)
- Vitesse de transfert 18 Gbit/s
- HDCP 2.2
- Prend en charge Deep Color, jusqu'à 16 bits par canal, y compris la norme x.v.Color
- Prend en charge le format cinéma 21:9
- Prend en charge SA-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD et d'autres normes audio haute définition
- Canal de retour audio
- Synchronisation automatique des lèvres

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Couleur de câble	Noir
Caractéristiques	Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
	Canal Ethernet HDMI	Oui
	Canaux audio numérique pris en charge (non compressés)	32
	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	HDMI
	Connecteur 2	HDMI
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Noir
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	HDCP	Oui
	Longueur de câble	15 m

Caractéristiques	Matériau de la prise du câble	LSZH (Low smoke zero halogen)
	Matière du câble	Cuivre
	Modes vidéo pris en charge	2160p
	Plage dynamique élevée 10 (HDR10)	Oui
	Plug and Play	Oui
	Prise en charge HDR	Oui
	Prise en charge RGB	4:4:4
	Profondeur de couleurs	16 bit
	Quantité	1 pièce(s)
	Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
	Résolutions graphiques prises en charge	4096 x 2160
	Taille des fils AWG	24
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Taux de transfert des données	18 Gbit/s
	Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Technologies Dolby	DTS-HD Master Audio
	Version HDCP	2.2
	Version HDMI	2.0
Conditions environnementales	Température d'opération	-20 - 60 °C
Poids et dimensions	Diamètre du câble	9,5 mm
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	12 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
0,5	PROHDMIHDLSSH0.5
1	PROHDMIHDLSSH1
1,5	PROHDMIHDLSSH1.5
2	PROHDMIHDLSSH2
3	PROHDMIHDLSSH3
5	PROHDMIHDLSSH5
7,5	PROHDMIHDLSSH7.5
10	PROHDMIHDLSSH10
15	PROHDMIHDLSSH15-1 8G
20	PROHDMIHDLSSH20- 18G