

MPN: VLKVM150

Kit KVM HDBaseT 18Gbps (150m) avec USB 2.0

Kit d'extension KVM HDBaseT Vivolink VLKVM150

Découvrez une connectivité sans faille et des performances supérieures avec le kit d'extension KVM HDBaseT Vivolink VLKVM150. Conçu pour répondre aux exigences des configurations AV modernes, ce kit garantit une transmission vidéo et USB de haute qualité sur de longues distances, ce qui en fait la solution idéale pour les environnements professionnels.



Caractéristiques principales :

Résolution Ultra HD 4K60 : Profitez d'images d'une clarté cristalline avec la prise en charge de la résolution 4K à 60Hz, assurant que chaque détail est capturé avec une netteté époustouflante.

Portée étendue : Transmettez des signaux vidéo, audio, USB 2.0 et de contrôle jusqu'à 150 mètres (492 pieds) via un seul câble Cat6a/7, offrant une flexibilité dans votre configuration.

Large bande passante : Avec une bande passante de 18Gbps, le VLKVM150 offre des performances fluides et ininterrompues, même avec du contenu haute résolution.

Alimentation par câble (PoC) : Simplifiez votre installation avec la technologie PoC, permettant d'alimenter à la fois l'émetteur et le récepteur via un seul câble.

Connectivité polyvalente : Équipé de multiples options d'entrée et de sortie, y compris HDMI et USB, pour accueillir divers appareils et périphériques.

Performance fiable : Construit avec des composants robustes pour garantir une fiabilité durable et des performances constantes dans des environnements exigeants.

Améliorez votre infrastructure AV avec le Vivolink VLKVM150 et découvrez le summum de la connectivité et des performances. Parfait pour les salles de conférence, les salles de contrôle et autres environnements professionnels, ce kit d'extension est votre solution de choix pour une transmission de signal de haute qualité sur de longues distances.

Installations typiques :

- Salles de réunion avec un écran et une caméra
- Écrans tactiles interactifs
- Salles de contrôle ou installations de production où les ordinateurs sont placés dans une salle serveur centrale

Fonctionnalités :

- Compatible HDMI 2.0b et HDCP 2.2
- Prise en charge d'une bande passante vidéo de 18Gbps et d'une résolution vidéo jusqu'à 4K2K@60Hz YUV 4:4:4
- Commutateur DIP Mode pour sélectionner le mode HDBaseT et le mode Longue Portée
- Transmission USB 2.0 (prise en charge de la connexion avec une caméra USB, une clé USB et d'autres appareils)
- Mode Longue Portée : la distance de transmission du signal vidéo peut être étendue jusqu'à 150m pour 1080P ou 120m pour 4K60
- Prise en charge du passage de signal IR bidirectionnel et du signal USB KVM

- Prise en charge de la fonction PoC bidirectionnelle (Power over Cable)
- Gestion avancée de l'EDID
- Design compact pour une installation facile et flexible
- Extendeur longue portée 150m HDMI + USB (avec câble CAT6A/7)
- Prend en charge 4K x 2K @ 60Hz 4:4:4
- Portée longue de 150m pour la transmission 1080P et 120m pour 4K
- 2 x fonction KVM USB prenant en charge une vitesse de transfert USB 2.0 jusqu'à 400Mbps
- Compatible HDCP 2.2
- Prise en charge de la fonction PoC bidirectionnelle (Power over Cable)

Caractéristiques

Caractéristiques	Couleur du produit	Noir
	Distance de transfert maximale	150 m
	HDCP	Oui
	Installation facile	Oui
	Plug and Play	Oui
	Quantité de Ports USB 2.0	2
	Résolution (numérique maximum)	4096x2160@60Hz pixels
	Technologie de connectivité	Avec fil
	Type	HDBaseT
	Types de câbles soutenus	Cat6a, Cat7
	Version HDCP	2.2
	Voyants	Liaison, Énergie
Conditions environnementales	Température d'opération	-10 - 55 °C
Connectivité	Port RS-232	1
	RJ-45 Nombre de ports	1
	Type de port USB	USB Type-A
	Version HDMI	2.0b
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Manuel d'utilisation	Oui
	Support(s) de montage fourni	Oui
	Types de fiches d'alimentation fournies	EU, GB
Détails techniques	Dimensions (LxPxH)	Transmitter / Receiver:140mm (W)×65mm (D)×18mm (H) mm
	Entrée Vidéo	HDMI
Émetteur	Nombre d'affichages pris en charge	1
	Port vidéo local de l'émetteur	Oui
	Quantité de ports RJ-45 (émetteur)	1
	Type de clavier/port souris local de	USB

Émetteur	l'émetteur	USB
	Type de port vidéo de l'émetteur	HDMI
Puissance	Consommation d'énergie (récepteur) (max)	13,2 W
	Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1 A
	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
	Tension sortie de l'adaptateur secteur	24 V
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos

