

MPN: VLHDMIEXTHDB2.0

Kit d'extension HDBaseT HDMI 2.0 18 Gbps

Émetteur/Récepteur HDMI 2.0 18 Gbps, IR bidirectionnel, RS232 et CEC, une alimentation, compatible HDMI 1.4 et HDCP2.2

Installation typique :

Peut être installé partout où il est nécessaire d'étendre les signaux de contrôle AV/IR/RS232

Par exemple, salle de réunion, résidentiel ou signalisation numérique, etc.



Fonction :

Extendeur HDMI 2.0

Point à point, Tx à Rx pour 70m@1080P, 40m 4K@60Hz 4:4:4

Caractéristiques principales :

- Entièrement compatible HDMI 2.0
- Bande passante de 18 Gbps
- Extendeur HDBT 4K mince
- PoC bidirectionnel
- Prise en charge de l'IR bidirectionnel et du RS232
- Compatible HDCP2.2

- Entièrement compatible HDMI 2.0
- Bande passante de 18 Gbps
- Extendeur HDBT 4K mince
- PoC bidirectionnel
- Prise en charge de l'IR bidirectionnel et du RS232
- Compatible HDCP2.2

Caractéristiques

Caractéristiques

Bande passante	18 Gbit/s
Contournement HDCP et EDID	Oui
Couleur du produit	Noir
Distance de transfert maximale	70 m
HDBaseT certifié	Oui
Modes vidéo pris en charge	3840p
Montage mural	Oui
Résolution maximale	4096x2160 pixels
Sonde infra-rouge	Oui
Transfert CEC	Oui
Transfert HDCP	Oui
Transfert RS-232	Oui
Type	AV transmitter & receiver
Type de télécommande	IR + RS232
Types de câbles soutenus	Cat5e, Cat6
Voyants	Oui

Conditions environnementales	Température d'opération	-10 - 50 °C
Connectivité	3,5 mm de sortie	Oui
	3,5 mm in	Oui
	Commande (IR) entrée	1
	Commande (IR) sortie	1
	Entrée DC	Oui
	Entrée HDMI	1
	Entrée Vidéo	1
	Nombre de ports série	1
	Nombre de sorties HDMI	1
	ports d'entrée RJ-45	1
	Ports d'entrée RS-232	1
	ports de sortie RJ-45	1
	Ports de sortie RS-232	1
	Sortie Vidéo	1
	Technologie de connectivité	Avec fil
	Type d'interface série	RS-232
	Version HDMI	2.0
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Blaster IR inclus	Non
	crochets d'élévation inclus	Oui
	Récepteur infra-rouge compris	Non
	Types de fiches d'alimentation fournies	EU, GB
Détails techniques	Prise en charge audio	Oui
Puissance	Adaptateur d'alimentation externe	Oui
	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
	Consommation d'énergie (émetteur) (max)	14 W
	Consommation d'énergie (récepteur) (max)	14 W
	Fréquence d'entrée AC	50 / 60 Hz
	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos

