

MPN: USBAA2B

Câble USB 2.0, 2m

Ce câble USB est destiné à la connexion de périphériques USB externes avec des ports USB Type C au hôte USB (hub USB, prise murale avec USB, ordinateur ou portable). Transmission de données jusqu'à 0,48 Gbit/s.

Aperçu des générations USB

Les conventions de dénomination de nos câbles USB ont été mises à jour pour correspondre aux dernières normes USB.

- USB 2.0 prend en charge des vitesses de transfert allant jusqu'à 480 Mbps.
- USB 3.0 et USB 3.1 Gen 1 sont désormais identifiés comme USB 3.2 Gen 1, offrant des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps.
- USB 3.1 et USB 3.1 Gen 2 ont été renommés en USB 3.2 Gen 2, avec des débits atteignant jusqu'à 10 Gbps.
- La nouvelle norme USB 3.2 Gen 2x2 prend en charge des vitesses de transfert allant jusqu'à 20 Gbps.
- USB 4 offre des vitesses encore plus élevées, atteignant jusqu'à 40 Gbps, avec une meilleure compatibilité avec Thunderbolt 3.

Les câbles et appareils USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, USB 3.2 et USB 4 sont tous compatibles entre eux lorsqu'ils utilisent une interface hôte USB Type-A ou USB Type-C.

- Pour la synchronisation et la charge
- Transmission de données à haute vitesse jusqu'à 0,48 Gbit/s
- Convient à de nombreux dispositifs de stockage de masse et périphériques tels que les disques durs ou les HUBs



Caractéristiques

Caractéristiques	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	USB A
	Connecteur 2	USB A
	Contacts du connecteur de placage	Nickel
	Couleur du produit	Noir
	Débit de transfert des données maximum	480 Mbit/s
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	1,8 m
	Matériau conducteur	Cuivre
	Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
	Plug and Play	Oui
	Version USB	USB 2.0
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)

Vendor information

Brand Name	MicroConnect
Homepage	https://microconnect.me/
Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Gris	Noir	Noir/Vert
0,1		USBAA01B	
0,5	USBAA05	USBAA05B	
1		USBAA1B	
1,8	USBAA2	USBAA2B	
2			MC-SMART USB-C-L-01
3	USBAA3	USBAA3B	
5	USBAA5	USBAA5B	