

MPN: UTP60030

Câble réseau CAT6 U/UTP 0,3m, Orange

Les câbles CAT6 permettent une connexion pratique et fiable entre deux appareils réseau, tels qu'un commutateur, un modem ou un routeur, ou vers l'infrastructure générale via un panneau de brassage, un connecteur keystone ou une prise murale. Ces câbles sont également très utilisés dans les applications de réseau et de divertissement des petits bureaux et des domiciles. Ils sont testés jusqu'à 250 MHz (norme CAT6) et sont rétrocompatibles avec les câbles CAT5e et CAT5. Ils sont conçus avec une protection de verrouillage, qui empêche le connecteur d'être endommagé lors de l'installation du câble dans un espace très restreint.



- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 200 pcs.
- Convient pour un réseau Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- CAT6 testé jusqu'à 250 MHz
- avec protection de verrouillage
- avec soulagement de tension mince
- avec broches plaquées or

Caractéristiques

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Autres caractéristiques | Caractéristiques | Kink Protection, strain relief and Latch Protection |
| | Série de produit | Round Cable |
| Caractéristiques | Blindage du câble | U/UTP (UTP) |
| | Câble avec protection anticoupure | Oui |
| | Câble standard | Cat6 |
| | Conformité RoHS | Oui |
| | Connecteur 1 | RJ45 |
| | Connecteur 2 | RJ45 |
| | Couleur du produit | Orange |
| | Fréquence | 250 MHz |
| | Genre de connecteur 1 | Mâle |
| | Genre de connecteur 2 | Mâle |
| | Longueur de câble | 0,3 m |
| | Matériau conducteur | Cuivre |
| | Matériau du manteau | LSZH (Low smoke zero halogen), Polyéthylène (PE) |
| | Sans halogene | Oui |
| | Taille des fils AWG | 24/7 |
| | Taux de transfert de données | 10000 Mbit/s |
| | Type de câble | Cat6 |
| | Type de conducteur | Stranded |
| | Informations sur l'emballage | Quantité |

Poids et dimensions

| | |
|---------------------------|--------|
| Diamètre extérieur | 6,2 mm |
|---------------------------|--------|

Vendor information

| | |
|-------------------|---|
| Brand Name | MicroConnect |
| Homepage | https://microconnect.me/ |
| Warranty | 25 Année (s) |

Autres produits de cette série

| Longueur de câble | Blanc | Bleu | Gris | Jaune |
|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 0,2 | UTP6002W | UTP6002B | UTP6002 | UTP6002Y |
| 0,3 | UTP6003W | UTP6003B | UTP6003 | UTP6003Y |
| 0,4 | UTP6004W | UTP6004B | UTP6004 | UTP6004Y |
| 0,5 | UTP6005W | UTP6005B | UTP6005 | UTP6005Y |
| 1 | UTP601W | UTP601B | UTP601 | UTP601Y |
| 1,5 | UTP6015W | UTP6015B | UTP6015 | UTP6015Y |
| 2 | UTP602W | UTP602B | UTP602 | UTP602Y |
| 3 | UTP603W | UTP603B | UTP603 | UTP603Y |
| 5 | UTP605W | UTP605B | UTP605 | UTP605Y |
| 7 | UTP607W | UTP607B | UTP607 | UTP607Y |
| 10 | UTP610W | UTP610B | UTP610 | UTP610Y |
| 15 | UTP615W | UTP615B | UTP615 | UTP615Y |
| 20 | UTP620W | UTP620B | UTP620 | UTP620Y |
| 25 | UTP625W | | UTP625 | |
| 30 | UTP630W | | UTP630 | |
| 40 | | | UTP640 | |
| 45 | | | UTP645 | |
| 50 | | | UTP650 | |
| 100 | | | UTP6100 | |

| Longueur de câble | Noir | Orange | Rouge | Vert |
|-------------------|----------|----------|------------------|----------|
| 0,2 | UTP6002S | UTP6002O | UTP6002R | UTP6002G |
| 0,3 | UTP6003S | UTP6003O | UTP6003R | UTP6003G |
| 0,4 | UTP6004S | UTP6004O | UTP6004R | UTP6004G |
| 0,5 | UTP6005S | UTP6005O | UTP6005R | UTP6005G |
| 1 | UTP601S | UTP601O | UTP601R-SOFTCAT | UTP601G |
| 1,5 | UTP6015S | UTP6015O | UTP6015R | UTP6015G |
| 2 | UTP602S | UTP602O | UTP602R-SOFTCAT | UTP602G |
| 3 | UTP603S | UTP603O | UTP603R-SOFTCAT. | UTP603G |
| 5 | UTP605S | UTP605O | UTP605R-SOFTCAT | UTP605G |
| 7 | UTP607S | UTP607O | UTP607R | UTP607G |
| 10 | UTP610S | UTP610O | UTP610R | UTP610G |
| 15 | UTP615S | UTP615O | UTP615R | UTP615G |
| 20 | UTP620S | UTP620O | UTP620R | UTP620G |
| 25 | | | | |

| Longueur de câble | Noir | Orange | Rouge | Vert |
|-------------------|------|--------|-------|------|
| 30 | | | | |
| 40 | | | | |
| 45 | | | | |
| 50 | | | | |
| 100 | | | | |

| Longueur de câble | Violet |
|-------------------|----------|
| 0,2 | UTP6002P |
| 0,3 | UTP6003P |
| 0,4 | UTP6004P |
| 0,5 | UTP6005P |
| 1 | UTP601P |
| 1,5 | UTP6015P |
| 2 | UTP602P |
| 3 | UTP603P |
| 5 | UTP605P |
| 7 | UTP607P |
| 10 | UTP610P |
| 15 | UTP615P |
| 20 | UTP620P |
| 25 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 45 | |
| 50 | |
| 100 | |