



D25614K-QS - Martillo Combinado 6kg 1.350W SDS-Max

Referencia: D25614K-QS
EAN-13: 5035048722992
Marca: DEWALT

- Ideal para taladrar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 12 a 45 mm de diámetro. Taladrado de corona de hasta 150 mm
- Martillo de diseño ergonómico y compacto que ofrece un mayor control y acceso a zonas difíciles.
- Sistema Anti-Rotación y reparación
- Perform & Protect: La menor vibración 8,9 m/s² que reduce la fatiga del usuario
- Control electrónico de velocidad y control de energía impacto

Descripción general

Descripción

Martillo Combinado 6kg 1350W SDS-Max Electrónico AVC 10,5J 45mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 10,5J, 1450-2900 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), porta-herramientas SDS-Max, peso 7,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición anti-vibración, maletín

Ideal para taladrar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 12 a 45 mm de diámetro. Taladrado de corona de hasta 150 mm

Martillo de diseño ergonómico y compacto que ofrece un mayor control y acceso a zonas difíciles.

Sistema Anti-Rotación y reparación

Perform & Protect: La menor vibración 8,9 m/s² que reduce la fatiga del usuario

Control electrónico de velocidad y control de energía impacto

Indicador de desgaste de escobillas y reparación

Incluye

Empuñadura lateral multiposición

Maletín

Características

Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]: 45.0 mm

Energía de Impacto (EPTA 05/2009): 10.5 J

Impactos por minuto: 1450-2900 ipm

Velocidad sin carga: 190-380 rpm

Tipo de alimentación: Con Cable

Potencia: 1350 W

Porta-puntas: SDS-Max

Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora]: 1250 mm

Peso: 78 kg

Alto: 293.0 mm

Longitud: 521.0 mm

Anchura: 112.0 mm

Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón: 8.9 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración): 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo- Cíncel: 9.0 m/s²

Incertidumbre K 2 (vibración): 1.5 mm

Presión sonora: 93.0 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido): 3.0 dB (A)
Presión Acústica: 104.0 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido): 3.0 dB (A)

Características

Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]	45.0 mm
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	10.5 J
Impactos por minuto	1450-2900 ipm
Velocidad sin carga	190-380 rpm
Tipo de alimentación	Con Cable
Potencia	1350 W
Porta-puntas	SDS-Max
Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora]	1250 mm
Peso	78 kg
Alto	293.0 mm
Longitud	521.0 mm
Anchura	112.0 mm
Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón	8.9 m/s ²
Incertidumbre K 1 (vibración)	1.5 m/s ²

Certificaciones

Garantía	3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)
----------	---

Tarifa

Precio tarifa	644,00€
Precio recomendado	599,00€
Tipo IVA	ge

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	52,00
Producto empaquetado: largo (cm)	66,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,10
Presentación	MALETIN