

MPN: 0070-24165

Moniteur de surveillance 65" 4K UHD 24/7. Écran LED de qualité industrielle. Conception de châssis en métal.

Ernitec Écran 65" : Votre Solution 4K HD Ultime

Découvrez l'écran Ernitec 65", conçu pour exceller dans les applications de vidéosurveillance.

Ce moniteur est doté d'un écran LED de qualité industrielle entièrement importé, offrant une haute luminosité, un contraste élevé et une haute définition époustouflante pour une clarté inégalée.



Caractéristiques principales :

Technologie d'image avancée : Équipé des dernières technologies de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit, garantissant des visuels nets et clairs.

Temps de réponse rapide : Profitez d'une réponse d'image rapide avec un angle de vision large de 178°, garantissant que les images restent sans distorsion sous tous les angles.

Performance fiable : Conçu pour fonctionner 24/7, cet écran est fait pour durer, avec une durée de vie allant jusqu'à 5 ans d'utilisation continue.

Conception durable : Le châssis métallique robuste est antistatique, antimagnétique et résistant aux interférences, assurant un fonctionnement sûr sans radiation.

Interface conviviale : Profitez d'un menu humanisé et d'une télécommande pratique pour une navigation et des ajustements faciles.

Montage flexible : Compatible avec VESA 400x400, rendant l'installation simple et adaptable à divers agencements.

Améliorez vos capacités de surveillance avec l'écran Ernitec 65", où la technologie de pointe rencontre la fiabilité.

Parfait pour les salles de contrôle et la surveillance de sécurité, cet écran est votre solution de choix pour une performance visuelle de haute qualité.

- Solution 4K HD
- Moniteur de sécurité en fonctionnement 24/7
- Haute luminosité, Haut contraste, Haute définition
- Adopte les dernières technologies de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit numérique 3D
- Réponse rapide de l'image
- Angle de vision large de 178°
- Conception de châssis en métal, Antistatique, Antimagnétique, Anti-interférences, sans radiation
- Menu humanisé
- Télécommande pratique
- Câble HDMI inclus

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Accessoires inclus	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide
	Certification	EMC Class A
	Consommation électrique	150 W
	Dimensions (LxPxH)	1465 x 82 x 852 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	1600 x 232 x 965 mm
	Filtre de bruit	Oui
	Garantie du fabricant	5 years
	Haut-parleurs	2x3W (Stereo)
	Installation prise en charge	horizontale/verticale
	Largeur du cadre	1,8 cm
	Montage	VESA mount 400 x 400 mm
	Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs
	Panneau de commande	Auto adjust, Brightness, Contrast, Hori. / Vert. Position, Clock, phase, Color, Language.
	Poids	48200 g
	Rapport de contraste	1400:1
	Système de format du signal analogique	PAL, NTSC, SECAM
	Télécommande fournie	Oui
	Temps moyen entre pannes	50000 h
	Zone d'affichage active (l x h)	1428.48mm(W)×803.52mm(H) mm
Conditions environnementales	Température d'opération	-30 - +85 °C
Connectivité	HDMI	Oui
	Nombre de ports DVI-D/DVI-I	0
	Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
	Quantité d'interface DisplayPorts	1
	Quantité de ports HDMI	3
	Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
	Sortie de DisplayPorts	Oui
	Version HDMI	2.0
Design	Châssis avant	Black
	Couleur du produit	Noir
	Matériau du boîtier/corps	Métal
	position de marché	Professionnel
	Type d'épaisseur de la lunette	Narrow
Détails techniques	Période de garantie	5 année(s)
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Compatibilité 3D	Oui

Écran	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran	350 cd/m ²
	Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
	Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
	Pas de pixel	0.372(H)×0.372(V) mm
	Résolution de l'écran	3840 × 2160 pixels
	Rétroéclairage à LED	Oui
	Taille de l'écran	65 "
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	8 ms
	Type de rétro	LED
	Type HD	4K Ultra HD
Ergonomie	Affichage à l'écran (OSD)	Oui
	Affichage multilingue à l'écran	Anglais
	Montage mural	Oui
	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	400 x 400 mm
Puissance	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
	Tension d'entrée AC	100-240 V
	Type de connecteur à douille	C13
représentation / réalisation	horaires de service (heures/jours)	24/7
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
8	0070-24108-M
10,1	0070-24110-M-L
19	0070-24119-M
22	0070-24222-AC-M
32	0070-24232-M
43	0070-24143
49	0070-24149
55	0070-24155
65	0070-24165
75	0070-24175
86	0070-24186
98	0070-24198

Autres photos

