

MPN: V-5UTP-01R

## CAT5e U/UTP CCA PVC Ethernet Cable Red 1m

The ProXtend CAT5e U/UTP CCA ethernet cables are produced with a copper-clad aluminum strands and an AWG of 26 to create a cost-effective product. The cable is reinforced with strain relief for increased durability and latch protection allowing for secure installation. Supporting a variety of cable standards, lengths and shieldings, ProXtend is your one stop shop for ethernet cables ensuring that you are always able to find a cable that best suits your network connection requirements.



### Caractéristiques

|                              |                                   |                          |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Caractéristiques             | Blindage du câble                 | U/UTP (UTP)              |
|                              | Câble standard                    | Cat5e                    |
|                              | Connecteur 1                      | RJ45                     |
|                              | Connecteur 2                      | RJ45                     |
|                              | Contacts du connecteur de placage | Or                       |
|                              | Couleur du produit                | Rouge                    |
|                              | Genre du connecteur               | Mâle/Mâle                |
|                              | Longueur de câble                 | 1 m                      |
|                              | Matériau conducteur               | Aluminium cuivré (CCA)   |
|                              | Matériau du manteau               | Polyvinyl chloride (PVC) |
|                              | Plug and Play                     | Oui                      |
|                              | Taille des fils AWG               | 26                       |
|                              | Taux de transfert de données      | 1000 Mbit/s              |
|                              | Technologie de câblage            | 10/100/1000Base-T(X)     |
|                              | Type de conducteur                | Gainé                    |
| Certificat                   | Certification                     | REACH, CE                |
|                              | Température d'opération           | -10 - 60 °C              |
| Conditions environnementales | Température hors fonctionnement   | -15 - 60 °C              |
|                              | Certificats de conformité         | RoHS                     |
| Détails techniques           | Certificats de durabilité         | RoHS                     |
|                              | Manuel d'utilisation              | Non                      |
| Informations sur l'emballage | Quantité                          | 1 pièce(s)               |
|                              | Diamètre extérieur                | 4,5 mm                   |
| Poids et dimensions          |                                   |                          |
| Vendor information           | Brand Name                        | ProXtend                 |

**Vendor information**

**Warranty**

30 Année (s)

## Autres photos

