

MPN: AUDIOPACK2

Audiopack Subwoofer 8" 50W + 2 enceintes de plafond

Le pack audio Vivolink est le bundle d'enceintes idéal pour les bureaux ou les salles de réunion. Les deux enceintes de plafond (VLSPMTC60WT 2 voies 70W) sont discrètes et blanches, et peuvent être facilement montées au plafond, offrant une installation propre et presque invisible. Le subwoofer actif est entièrement automatisé, ajoutant des basses au son et fournissant la puissance nécessaire aux enceintes de plafond. Le subwoofer est conçu pour être monté au-dessus du plafond ou sous les meubles. Idéal pour les salles de réunion, les hôtels et les auditoriums. Il dispose d'une entrée ligne et d'une sortie en boucle pour les enceintes satellites actives. Le subwoofer peut également être utilisé avec des enceintes satellites passives grâce à l'amplificateur interne pour enceintes satellites de 2 x 25W. • Pour des pièces jusqu'à 200m2 • Puissance du subwoofer : 50 Watts • Puissance des enceintes de plafond passives : (VLSPMTC60WT) 2x25Watts • Entrées : 100V, entrée symétrique et entrée ligne RCA • Entrée Bluetooth uniquement pour la sortie enceinte (non supportée pour la sortie ligne) • Sorties : sortie ligne RCA et sortie enceinte 2x 25W • Sortie ligne pour enceintes actives (VLSP60/65/61/70) • Plage de fréquences : 80Hz-20kHz • Impédance : 8 Ohm



- Subwoofer actif alimenté 8" 50W
- Sortie enceinte 2x25W + sortie ligne
- 2 enceintes de plafond sans cadre VLSPMTC60WT 2 voies 70W
- Mise en veille silencieuse via mode ECO automatique après 90 secondes (moins de 0,5 Watt)
- Entrées audio : 2xRCA + 100V + entrée symétrique + Bluetooth (uniquement pour sortie enceinte)

Caractéristiques

Amplificateur	Amplificateur	Intégré
	Amplifier la puissance de sortie	110 W
	Classe de l'amplificateur	D
	Nombre de canaux d'amplificateur	3 canaux
	Puissance de sortie de l'amplificateur (tweeter)	30 W
	Puissance de sortie de l'amplificateur (woofer)	50 W
Audio	Fréquences de croisement (crossover)	200 Hz
	Gamme de fréquence	40 - 20000 Hz
	Impédance	4 Ohm
	Puissance évaluée de RMS	110 W
	Puissance RMS de haut-parleur	60 W
Autres caractéristiques	Accessoires inclus	AC Power Cord
	Connecteur audio (L,R) intégré	1
	Couleur du boîtier	Noir
	Couleur Tour/Case	Noir

Autres caractéristiques	Fiche adaptateur	EU
	Impédance du haut-parleur avant	4 Ohm
	Manuel d'utilisation	Oui
	Poids du haut-parleur	6,36 g
	Rang de fréquence du haut-parleur avant	80 - 20000 Hz
Connectivité	3,5 mm in	Oui
	Entrée (1/4 pouces) de 6,35 mm	1
	Entrées RCA audio	1
	Technologie de connectivité	Avec fil
Contenu de l'emballage	Câbles inclus	Secteur
	crochets d'élévation inclus	Oui
Détails techniques	Période de garantie	3 année(s)
Haut-parleurs	Canaux de sortie audio	2.1 canaux
	Diamètre du woofer (impérial)	8 "
	Nombre de lecteurs	3
	Placement des écouteurs	Plafonnier, Montage mural
	Puissance RMS du Subwoofer	50 W
	Woofer	Oui
Puissance	Actuel	1 A
	Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
	Consommation électrique typique	75 W
	Tension d'entrée AC	230 - 240 V
	Type de source d'alimentation	Secteur
représentation / réalisation	Blindage magnétique	Oui
	Bouton marche/arrêt intégré	Oui
	Certification	CE
	Commande de volume	Rotatif
	Couleur du produit	Noir
	Matériau du boîtier/corps	Plastique
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	3 Année (s)

Autres photos

