

MPN: 0070-24149

# Moniteur de surveillance 49" 4K UHD 24/7. Écran LED de qualité industrielle. Conception de châssis en métal

Ernitec Moniteur 49" : Performance Exceptionnelle en 4K UHD

Découvrez le Moniteur Ernitec 49", une solution d'affichage puissante conçue pour les applications de vidéosurveillance. Avec sa résolution 4K UHD, cet écran LED de qualité industrielle offre une qualité d'image exceptionnelle, garantissant une haute luminosité, un contraste et une clarté remarquables.

Caractéristiques Principales :

**Visuels Époustouffants :** Profitez de la haute définition avec une technologie avancée de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit pour des images d'une netteté cristalline.

**Réponse Rapide :** Bénéficiez de temps de réponse d'image rapides et d'un angle de vision large de 178°, assurant une qualité constante depuis n'importe quelle position.

**Fonctionnement Fiable :** Conçu pour un usage 24/7, ce moniteur est prévu pour fonctionner en continu jusqu'à 5 ans, ce qui en fait un choix fiable pour la surveillance de sécurité.

**Conception Durable :** Le châssis métallique robuste est antistatique, antimagnétique et résistant aux interférences, garantissant un fonctionnement sûr sans radiation.

**Interface Conviviale :** Naviguez facilement grâce à un contrôleur pratique et un système de menu intuitif.

**Montage Flexible :** Compatible avec VESA 400x200, permettant une installation facile dans divers environnements.

Le Moniteur Ernitec 49" est votre partenaire idéal pour une surveillance haute performance, alliant durabilité et qualité visuelle exceptionnelle.

Améliorez votre installation de sécurité dès aujourd'hui !

- Solution 4K HD
- Moniteur de sécurité en fonctionnement 24/7
- Haute luminosité, Haut contraste, Haute définition
- Adopte la technologie de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit numérique 3D la plus récente
- Réponse rapide de l'image
- Angle de vision large de 178°
- Conception de châssis en métal, Antistatique, Antimagnétique, Anti-interférence, sans radiation
- Menu convivial
- Contrôleur pratique
- Câble HDMI inclus

## Caractéristiques



<b>Autres caractéristiques</b>	<b>Accessoires inclus</b>	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide
	<b>Amélioration de l'image</b>	DNle digital image processing
	<b>Certification</b>	EMC Class A
	<b>Consommation électrique</b>	110 W
	<b>Dimensions (LxPxH)</b>	1103 x 76 x 649 mm
	<b>Dimensions du colis (LxPxH)</b>	1247 x 232 x 765 mm
	<b>Filtre de bruit</b>	Oui
	<b>Filtre du sabot</b>	3D
	<b>Haut-parleurs</b>	2x3W (Stereo)
	<b>Montage</b>	VESA mount 400 x 200 mm
	<b>Nombre de couleurs</b>	1,073 milliards de couleurs
	<b>Poids</b>	24300 g
	<b>Rapport de contraste</b>	4000:1
	<b>Support mural compatible</b>	Vesa 400 x 200
	<b>Système de format du signal analogique</b>	PAL, NTSC, SECAM
	<b>Temps moyen entre pannes</b>	50000 h
	<b>Zone d'affichage active (l x h)</b>	1095.84mm(W)×616.41mm(H) mm
	<b>Conditions environnementales</b>	<b>Température d'opération</b>
<b>Connectivité</b>	<b>Nombre de ports DVI-D/DVI-I</b>	0
	<b>Nombre de ports VGA (D-Sub)</b>	0
	<b>Port DVI</b>	Oui
	<b>Quantité d'interface DisplayPorts</b>	1
	<b>Quantité de ports HDMI</b>	3
	<b>Secteur d'entrée d'alimentation</b>	Oui
	<b>Version HDMI</b>	2.0
<b>Contenu de l'emballage</b>	<b>Adaptateur secteur fourni</b>	Oui
	<b>Guide de démarrage rapide</b>	Oui
	<b>Support inclus</b>	Oui
	<b>Vis incluses</b>	Oui
<b>Design</b>	<b>Châssis avant</b>	Black
	<b>Couleur du produit</b>	Noir
	<b>position de marché</b>	Entreprise
	<b>Support détachable</b>	Oui
<b>Écran</b>	<b>Angle de vision horizontal</b>	178 °
	<b>Angle de vision vertical</b>	178 °
	<b>Compatibilité 3D</b>	Oui
	<b>Format d'image</b>	16:9
	<b>Format d'image</b>	16:9
	<b>Luminosité de l'écran</b>	500 cd/m <sup>2</sup>

<b>Écran</b>	<b>Luminosité de l'écran (typique)</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Pas de pixel</b>	0.315(H)×0.315(V) mm
	<b>Résolution de l'écran</b>	3840 x 2160 pixels
	<b>Taille de l'écran</b>	49 "
	<b>Taille visualisable horizontale</b>	107,6 cm
	<b>Taille visualisable verticale</b>	60,6 cm
	<b>Taux de contraste</b>	5000:1
	<b>Technologie d'affichage</b>	LCD, LED
	<b>Temps de réponse</b>	5 ms
	<b>Type de rétro</b>	LED
	<b>Type HD</b>	4K Ultra HD
	<b>Ergonomie</b>	<b>Affichage multilingue à l'écran</b>
<b>Montage VESA</b>		Oui
<b>Norme VESA</b>		400 x 200 mm
<b>Puissance</b>	<b>Consommation d'énergie (moyenne)</b>	120 W
	<b>Fréquence d'entrée AC</b>	50/60 Hz
	<b>Tension d'entrée AC</b>	100-240 V
	<b>Type d'alimentation d'énergie</b>	Industrial
	<b>Type de connecteur à douille</b>	C13
<b>représentation / réalisation</b>	<b>horaires de service (heures/jours)</b>	24/7
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	Ernitec
	<b>Homepage</b>	<a href="http://www.ernitec.com">http://www.ernitec.com</a>
	<b>Warranty</b>	5 Année (s)

## Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
8	0070-24108-M
10,1	0070-24110-M-L
19	0070-24119-M
22	0070-24222-AC-M
32	0070-24232-M
43	0070-24143
49	0070-24149
55	0070-24155
65	0070-24165
75	0070-24175
86	0070-24186
98	0070-24198

Autres photos

