

MPN: SFTP703S

Câble réseau CAT7 S/FTP 3m, Noir

Les câbles CAT7 sont encore plus rapides que les câbles CAT6a. Ils permettent une connexion pratique et fiable entre deux appareils réseau, tels qu'un commutateur, un modem ou un routeur, ou vers l'infrastructure en général via un panneau de brassage, un connecteur keystone ou une prise murale. Ces câbles sont également largement utilisés dans les réseaux de petits bureaux et les applications de divertissement domestique. Les câbles sont testés jusqu'à 600 MHz (norme CAT7) mais sont fabriqués avec des connecteurs CAT6a qui répondent à la norme minimale jusqu'à 500 MHz et sont rétrocompatibles avec les câbles CAT6a, CAT6, CAT5e et CAT5. Chaque câble est équipé d'un dispositif anti-accrochage qui empêche le connecteur d'être endommagé lors de l'installation dans des espaces très restreints. De plus, ce câble est fabriqué avec un blindage. Cela protège contre les EMI (interférences électromagnétiques). Les EMI peuvent provoquer des diaphonies entre circuits, entraînant une dégradation des données, une augmentation des erreurs et des taux de transmission plus lents, mais en utilisant ce câble blindé, vous éviterez ce problème.



- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 60 pcs.
- Blindage S/FTP, protège contre les EMI (interférences électromagnétiques)
- LSZH (faible émission de fumée, zéro halogène)
- Câble brut CAT 7 testé jusqu'à 600 MHz
- convient pour Power over Ethernet (PoE/PoE+)
- avec dispositif anti-accrochage
- avec broches plaquées or

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Caractéristiques	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
	Série de produit	Round Cable
Caractéristiques	Blindage du câble	S/FTP (S-STP)
	Câble avec protection anticoupure	Oui
	Câble standard	Cat7
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	RJ45
	Connecteur 2	RJ45
	Couleur du produit	Noir
	Fréquence	600 MHz
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	3 m
	Matériau conducteur	Cuivre
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)
	Sans halogene	Oui
	Taille des fils AWG	26/7
	Type de conducteur	Stranded

Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Diamètre extérieur	6,2 mm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Homepage	https://microconnect.me/
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Bleu	Gris	Jaune
0,25	SFTP70025W	SFTP70025B	SFTP70025	SFTP70025Y
0,5	SFTP7005W	SFTP7005B	SFTP7005	SFTP7005Y
1	SFTP701W	SFTP701B	SFTP701	SFTP701Y
1,5	SFTP7015W	SFTP7015B	SFTP7015	SFTP7015Y
2	SFTP702W	SFTP702B	SFTP702	SFTP702Y
3	SFTP703W	SFTP703B-BULK	SFTP703	SFTP703Y-BULK
5	SFTP705W	SFTP705B	SFTP705	SFTP705Y
7,5	SFTP7075W	SFTP7075B	SFTP7075	SFTP7075Y
10	SFTP710W	SFTP710B	SFTP710	SFTP710Y
15	SFTP715W	SFTP715B	SFTP715	SFTP715Y
20	SFTP720W	SFTP720B	SFTP720	SFTP720Y
25	SFTP725W	SFTP725B	SFTP725	SFTP725Y
30	SFTP730W	SFTP730B	SFTP730	SFTP730Y

Longueur de câble	Noir	Orange	Rose	Rouge
0,25	SFTP70025S	SFTP70025O	SFTP70025PI	SFTP70025R
0,5	SFTP7005S	SFTP7005O	SFTP7005PI	SFTP7005R
1	SFTP701S	SFTP701O	SFTP701PI	SFTP701R
1,5	SFTP7015S	SFTP7015O	SFTP7015PI	SFTP7015R
2	SFTP702S	SFTP702O	SFTP702PI	SFTP702R
3	SFTP703S	SFTP703O	SFTP703PI	SFTP703R-BULK
5	SFTP705S	SFTP705O	SFTP705PI	SFTP705R
7,5	SFTP7075S	SFTP7075O	SFTP7075PI	SFTP7075R
10	SFTP710S	SFTP710O	SFTP710PI	SFTP710R
15	SFTP715S	SFTP715O	SFTP715PI	SFTP715R
20	SFTP720S	SFTP720O	SFTP720PI	SFTP720R
25	SFTP725S	SFTP725O	SFTP725PI	SFTP725R
30	SFTP730S	SFTP730O	SFTP730PI	SFTP730R

Longueur de câble	Vert	Violet
0,25	SFTP70025G	SFTP70025P
0,5	SFTP7005G	SFTP7005P

Longueur de câble	Vert	Violet
1	SFTP701G	SFTP701P
1,5	SFTP7015G	SFTP7015P
2	SFTP702G	SFTP702P
3	SFTP703G-BULK	SFTP703P
5	SFTP705G	SFTP705P
7,5	SFTP7075G	SFTP7075P
10	SFTP710G	SFTP710P
15	SFTP715G	SFTP715P
20	SFTP720G	SFTP720P
25	SFTP725G	SFTP725P
30	SFTP730G	SFTP730P