


MPN: AUDIOPACK4

Audiopack Subwoofer 8" 50W + 4 haut-parleurs de plafond

Le pack audio Vivolink est l'ensemble de haut-parleurs idéal pour les bureaux ou les salles de réunion.

Les quatre haut-parleurs de plafond (VLSPMTC60WT 2 voies 70W) sont discrets et blancs, et peuvent être facilement montés au plafond. Ils offrent une installation propre et presque invisible.



Le caisson de basses actif est entièrement automatisé, ajoutant des basses au son et fournissant la puissance nécessaire aux haut-parleurs de plafond.

Le caisson de basses est conçu pour être monté au-dessus du plafond ou sous les meubles.

Idéal pour les salles de réunion, les hôtels et les auditoriums.

Il dispose d'une entrée ligne et d'une sortie en boucle pour les haut-parleurs satellites actifs. Le caisson de basses peut également être utilisé avec des haut-parleurs satellites passifs grâce à l'amplificateur interne pour haut-parleurs satellites de 2 x 25W.

- Pour des pièces jusqu'à 200m2
- Puissance du caisson de basses : 50 Watts
- Puissance des haut-parleurs de plafond passifs :

(VLSPMTC60WT) 2x25Watts

- Entrées : 100V, entrée symétrique et entrée ligne RCA
- Entrée Bluetooth uniquement pour sortie haut-parleur (non supportée pour sortie ligne)
- Sorties : sortie ligne RCA et sortie haut-parleur 2x 25W
- Sortie ligne pour haut-parleurs actifs (VLSP60/65/61/70)
- Plage de fréquences : 80Hz-20kHz
- Impédance : 8 Ohms
- Caisson de basses actif 8" 50W
- Sortie haut-parleur 2x25W + sortie ligne
- 4 x haut-parleurs de plafond sans cadre VLSPMTC60WT 2 voies 70W
- Silencieux marche/arrêt via mode ECO automatique après 90 secondes (moins de 0,5 Watt)
- Entrées audio : 2xRCA + 100V + entrée symétrique + Bluetooth pour (sortie haut-parleur uniquement)

Caractéristiques

Amplificateur

Amplificateur

Intégré

Amplificateur	Amplifier la puissance de sortie	110 W
	Classe de l'amplificateur	D
	Nombre de canaux d'amplificateur	3 canaux
	Puissance de sortie de l'amplificateur (tweeter)	30 W
	Puissance de sortie de l'amplificateur (woofer)	50 W
Audio	Fréquences de croisement (crossover)	200 Hz
	Gamme de fréquence	40 - 20000 Hz
	Impédance	4 Ohm
	Puissance évaluée de RMS	110 W
	Puissance RMS de haut-parleur	60 W
Autres caractéristiques	Accessoires inclus	AC Power Cord
	Connecteur audio (L,R) intégré	1
	Couleur du boîtier	Noir
	Couleur Tour/Case	Noir
	Fiche adaptateur	EU
	Impédance du haut-parleur avant	4 Ohm
	Manuel d'utilisation	Oui
	Poids du haut-parleur	6,36 g
	Rang de fréquence du haut-parleur avant	80 - 20000 Hz
Connectivité	3,5 mm in	Oui
	Entrée (1/4 pouces) de 6,35 mm	1
	Entrées RCA audio	1
	Technologie de connectivité	Avec fil
Contenu de l'emballage	Câbles inclus	Secteur
	crochets d'élévation inclus	Oui
Détails techniques	Période de garantie	3 année(s)
Haut-parleurs	Canaux de sortie audio	2.1 canaux
	Diamètre du woofer (impérial)	8 "
	Nombre de lecteurs	3
	Placement des écouteurs	Plafonnier, Montage mural
	Puissance RMS du Subwoofer	50 W
	Woofer	Oui
Puissance	Actuel	1 A
	Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
	Consommation électrique typique	75 W
	Tension d'entrée AC	230 - 240 V
	Type de source d'alimentation	Secteur

représentation /
réalisation

Blindage magnétique	Oui
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Certification	CE
Commande de volume	Rotatif
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Plastique

Vendor information

Brand Name	Vivolink
Warranty	3 Année (s)

Autres photos

