

MPN: B-FTP6010

Câble réseau CAT6 F/UTP 1m, Orange

Les câbles CAT6 permettent une connexion pratique et fiable entre deux appareils réseau, tels qu'un commutateur, un modem ou un routeur, ou vers l'infrastructure générale via un panneau de brassage, un connecteur Keystone ou une prise murale. Ces câbles sont également largement utilisés dans les applications de réseau et de divertissement des petits bureaux et des domiciles. Ils sont testés jusqu'à 250 MHz (norme CAT6) et sont rétrocompatibles avec les câbles CAT5e et CAT5. Ils sont conçus avec une protection de verrouillage, qui empêche le connecteur d'être endommagé lors de l'installation du câble dans des espaces très restreints. De plus, ce câble est fabriqué avec un blindage, ce qui le protège contre les EMI (interférences électromagnétiques). Les EMI peuvent provoquer des diaphonies entre circuits, entraînant une dégradation des données, une augmentation des erreurs et des taux de transmission plus lents, mais en utilisant ce câble blindé, vous éviterez ce problème.



- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 120 pcs.
- Blindage F/UTP, protège contre les EMI (interférences électromagnétiques)
- avec protection de verrouillage
- avec soulagement de tension mince, avec broches plaquées or
- protections contre les interférences hautes et basses
- durabilité mécanique pour les vibrations

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Caractéristiques	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
	Série de produit	Round Cable
Caractéristiques	Blindage du câble	F/UTP (FTP)
	Câble standard	Cat6
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	RJ45
	Connecteur 2	RJ45
	Couleur du produit	Orange
	Fréquence	250 MHz
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	1 m
	Matériau conducteur	Aluminium cuivré (CCA)
	Matériau du manteau	Nylon/PVC (polychlorure de vinyl)
	Taille des fils AWG	27
	Taux de transfert de données	10000 Mbit/s
	Type de conducteur	Stranded
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Diamètre extérieur	5,6 mm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect

Vendor information

Homepage	https://microconnect.me/
Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Bleu	Gris	Jaune
0,25	B-FTP60025W	B-FTP60025B	B-FTP60025	B-FTP60025Y
0,5	B-FTP6005W	B-FTP6005B	B-FTP6005	B-FTP6005Y
1	B-FTP601W	B-FTP601B	B-FTP601	B-FTP601Y
1,5	B-FTP6015W	B-FTP6015B	B-FTP6015	B-FTP6015Y
2	B-FTP602W	B-FTP602B	B-FTP602	B-FTP602Y
3	B-FTP603W	B-FTP603B	B-FTP603	B-FTP603Y
5	B-FTP605W	B-FTP605B	B-FTP605	B-FTP605Y
7,5	B-FTP6075W	B-FTP6075B	B-FTP6075	B-FTP6075Y
10	B-FTP610W	B-FTP610B	B-FTP610	B-FTP610Y
15		B-FTP615B	B-FTP615	
20		B-FTP620B	B-FTP620	

Longueur de câble	Noir	Orange	Rose	Rouge
0,25	B-FTP60025S	B-FTP60025O	B-FTP60025PI	B-FTP60025R
0,5	B-FTP6005S	B-FTP6005O		B-FTP6005R
1	B-FTP601S	B-FTP601O		B-FTP601R
1,5	B-FTP6015S	B-FTP6015O	B-FTP6015PI	B-FTP6015R
2	B-FTP602S	B-FTP602O	B-FTP602PI	B-FTP602R-SOFTCAT
3	B-FTP603S	B-FTP603O	B-FTP603PI	B-FTP603R-SOFTCAT
5	B-FTP605S	B-FTP605O		B-FTP605R
7,5	B-FTP6075S	B-FTP6075O		B-FTP6075R
10	B-FTP610S	B-FTP610O		B-FTP610R
15	B-FTP615S			
20	B-FTP620S			

Longueur de câble	Vert	Violet
0,25	B-FTP60025G	B-FTP60025P
0,5	B-FTP6005G	B-FTP6005P
1	B-FTP601G	B-FTP601P
1,5	B-FTP6015G	B-FTP6015P
2	B-FTP602G	B-FTP602P
3	B-FTP603G	B-FTP603P

Longueur de câble	Vert	Violet
5	B-FTP605G	B-FTP605P
7,5	B-FTP6075G	B-FTP6075P
10	B-FTP610G	B-FTP610P
15	B-FTP615G	
20	B-FTP620G	