

MPN: MDP-HDMI-002W

## Mini Displayport to HDMI 2M

ProXtend Mini DisplayPort to HDMI 1.4 cables support a maximum resolution of 4K at 30Hz. The cables are capable of transmitting video and audio data between your device and a display. With its latching connector, the DisplayPort ensures that you always have a secure and reliable connection.



## Caractéristiques

|                              |                                                                             |                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Caractéristiques             | Connecteur 1                                                                | Mini DisplayPort                                        |
|                              | Connecteur 2                                                                | HDMI                                                    |
|                              | Contacts du connecteur de placage                                           | Or                                                      |
|                              | Couleur du produit                                                          | Blanc                                                   |
|                              | Facteur de forme du connecteur 1                                            | Droit                                                   |
|                              | Facteur de forme du connecteur 2                                            | Droit                                                   |
|                              | Genre de connecteur 1                                                       | Mâle                                                    |
|                              | Genre de connecteur 2                                                       | Mâle                                                    |
|                              | HDCP                                                                        | Oui                                                     |
|                              | Longueur de câble                                                           | 2 m                                                     |
|                              | Matière du câble                                                            | Cuivre                                                  |
|                              | Modes vidéo pris en charge                                                  | 720p, 1080i, 1080p                                      |
|                              | Plug and Play                                                               | Oui                                                     |
|                              | Protection du contenu du DisplayPort (DPCP, DisplayPort Content Protection) | Oui                                                     |
|                              | Résolution maximale                                                         | 3840 x 2160 pixels                                      |
|                              | Résolutions graphiques prises en charge                                     | 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160 |
|                              | Taille des fils AWG                                                         | 32                                                      |
|                              | Taux de d'actualisation maximal                                             | 30 Hz                                                   |
|                              | Taux de transfert des données                                               | 10,2 Gbit/s                                             |
|                              | Version HDCP                                                                | 2.2                                                     |
| Conditions environnementales | Température d'opération                                                     | -20 - 60 °C                                             |
| Détails techniques           | Certificats de conformité                                                   | RoHS                                                    |
| Durabilité                   | Certificats de durabilité                                                   | RoHS                                                    |

**Vendor information**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Brand Name</b> | ProXtend     |
| <b>Warranty</b>   | 30 Année (s) |

## Autres photos

