

MPN: V-6FUTP-10GR

CAT6 F/UTP CCA PVC Ethernet Cable Green 10m

The ProXtend CAT6 F/UTP CCA ethernet cables are produced with a copper-clad aluminum strands and an AWG of 26 to create a cost-effective product. The cable is reinforced with strain relief and latch protection allowing for secure installation. The outer layer of the cable is wrapped in a foil screen that enables protection against electromagnetic interference (EMI). Supporting a variety of cable standards, lengths and shieldings, ProXtend is your one stop shop for ethernet cables ensuring that you are always able to find a cable that best suits your network requirements.



Caractéristiques

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Caractéristiques | Blindage du câble | F/UTP (FTP) | |
| | Câble standard | Cat6 | |
| | Connecteur 1 | RJ45 | |
| | Connecteur 2 | RJ45 | |
| | Contacts du connecteur de placage | Or | |
| | Couleur du produit | Vert | |
| | Genre de connecteur 1 | Mâle | |
| | Genre de connecteur 2 | Mâle | |
| | Longueur de câble | 10 m | |
| | Matériau conducteur | Aluminium cuivré (CCA) | |
| | Matériau du manteau | Polyvinyl chloride (PVC) | |
| | Plug and Play | Oui | |
| | Standards réseau | IEEE 802.3af | |
| | Taille des fils AWG | 26 | |
| | Taux de transfert de données | 1000 Mbit/s | |
| | Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) | |
| | Type de conducteur | Gainé | |
| | Certificat | Certification | REACH |
| | | Température d'opération | -10 - 60 °C |
| Conditions environnementales | Température hors fonctionnement | -15 - 60 °C | |
| | Certificats de conformité | RoHS | |
| Détails techniques | Certificats de durabilité | RoHS | |
| | Manuel d'utilisation | Non | |
| Informations sur l'emballage | Quantité | 1 pièce(s) | |

Poids et dimensions

| | |
|---------------------------|--------|
| Diamètre extérieur | 5,8 mm |
|---------------------------|--------|

Vendor information

| | |
|-------------------|--------------|
| Brand Name | ProXtend |
| Warranty | 30 Année (s) |

Autres photos

