

MPN: 0070-06001

Caméra Pinhole Gemini 2MP avec objectif 2,8 mm, PoE, Intérieur - NDAA

Gemini SX 722

Le format unique en deux parties de Gemini peut être facilement intégré dans les distributeurs automatiques, les kiosques de service ou les guichets automatiques, où l'espace d'installation est très limité pour les caméras de rechange. La caméra convient également aux comptoirs de caisse, aux réceptions d'hôtel et à tout endroit nécessitant une installation discrète.



- Capteur CMOS Sony Progressif 1/2,8"
- 1920 × 1080 à 30fps HDR (2MP)
- Design unique en deux parties
- H.265/H.264/MJPEG simultanément
- Streaming à faible latence
- Support de flux quadruple
- Réduction de bruit compensée par mouvement 3D
- Superposition de texte et masques de confidentialité
- Support des cartes Micro SD/SDHC/SDXC
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Dimensions (LxPxH)	26x26x43 mm
Caméra	Angle de vue de l'objectif, horizontal	112 °
	Angle de vue de l'objectif, vertical	61.9 °
	Commande de panoramique de la caméra	Non
	Illumination minimum	0,22 lux
Conditions environnementales	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90 %
	Température d'opération	-30 - 55 °C
Design	Couleur du produit	Noir
	Matériau du boîtier/corps	Métal
	Résiste aux intempéries	Non
Détails techniques	Nombre de flux vidéo	4
	Période de garantie	5 année(s)
	Tension	12 V
Détecteur d'image	Nombre de pixels effectifs (H x V)	1920x1080 pixels
	Scan progressif	Oui
	Taille du capteur optique	1/2.8 "
	Type de capteur	CMOS
Puissance	Connexion Ethernet, supportant	Oui

Puissance	l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
	Consommation (max)	4,56 W
	Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	5,28 W
	Type de source d'alimentation	PoE, CC
représentation / réalisation	Conformité avec le NDAA	Oui
	Installation prise en charge	Intérieure
	Large dynamique éventaille (WRD)	Oui
	Technologie de connectivité	Avec fil
	Type	IP security camera
Réseau	Ethernet/LAN	Oui
	Wifi	Non
Sécurité	Canaux d'entrée d'alarme	1
	Canaux de sortie d'alarme	1
	Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
Support de stockage	Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
	Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Système d'objectif	Focale Fixe	2,8 mm
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)
Vidéo	Format vidéo pris en charge	H.264, H.265, M-JPEG
	Mode Portrait	Oui
	Modes vidéo pris en charge	1080p, 720p
	Total des megapixels	2 MP