

MPN: 0070-24110-M

Moniteur de surveillance 10" Full-HD 24/7. 2x HDMI 2.0, 1x VGA, 1x entrées BNC. 1x sortie BNC, 2x haut-parleurs, alimentation incluse.

Découvrez l'écran Ernitec 10,1" : Votre solution visuelle ultime

Présentant l'écran Ernitec 10,1", conçu pour offrir des performances exceptionnelles et une polyvalence pour diverses applications.

Avec une résolution impressionnante de 1920x1080 et 16,7 millions de couleurs éclatantes, cet écran garantit des visuels d'une clarté cristalline qui améliorent toute expérience de visionnage.

Caractéristiques clés :

Taille de l'écran : 10,1 pouces

Mode d'affichage : 16:9

Luminosité : 350 cd/m²

Rapport de contraste : 500:1

Temps de réponse : 4 ms

Zone d'affichage active : 211,2 mm (L) × 158,4 mm (H)

Pas de pixel : 0,264 mm (H) × 0,264 mm (V)

Options de connectivité :

Entrées :

2 × entrées BNC

1 × entrée VGA

1 × entrée HDMI

1 × entrée Y, Pb, Pr/Y, Cb, Cr

1 × entrée d'alimentation

Support de caméra :

Caméras TVI : Prend en charge 5MP/8MP jusqu'à 300 mètres

Caméras AHD : Prend en charge 5MP/8MP jusqu'à 500 mètres

Caméras CVI : Prend en charge 2MP/5MP jusqu'à 500 mètres

Fonctionnalités conviviales :

Contrôle OSD : Ajustez facilement les paramètres tels que la luminosité, le contraste, la position horizontale et verticale, l'horloge, la phase et la couleur.

Options de montage : Compatible avec les supports de bureau et les montages VESA (75x75 mm).

Durabilité :

Température de fonctionnement : -30 à +85 °C, assurant des performances fiables dans divers environnements.

Support automatique : Compatibilité PAL/NTSC/SECAM pour une utilisation polyvalente.

Élevez vos capacités d'affichage avec l'écran Ernitec 10,1", parfait pour la surveillance de sécurité, les présentations et plus encore. Découvrez la différence en termes de clarté et de fonctionnalité dès aujourd'hui !



- 1 entrée BNC + 1 sortie BNC

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Accessoires inclus	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide
	Amélioration de l'image	DNle digital image processing
	Certification	EMC Class A
	Consommation électrique	10 W
	Dimensions (LxPxH)	260 x 43 x 185 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	430 x 125 x 260 mm
	Filtre de bruit	Oui
	Filtre du sabot	3D
	Haut-parleurs	2x3W (Stereo)
	Montage	Stand mount, VESA mount 75 x 75 mm
	Nombre de couleurs	16,78 millions de couleurs
	Nombre de ports USB	1
	Poids	2000 g
	Rapport de contraste	1000:1
	Système de format du signal analogique	PAL, NTSC, SECAM
	Temps moyen entre pannes	50000 h
	Zone d'affichage active (l x h)	211.2mm(W)×158.4mm(H) mm
Conditions environnementales	Température d'opération	-30 - +85 °C
Connectivité	Entrée audio	1
	Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr)	1
	Nombre de ports DVI-D/DVI-I	0
	Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
	Ports d'entrée BNC	1
	Quantité d'interface DisplayPorts	0
	Quantité de ports HDMI	2
	Version HDMI	2.0
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Guide de démarrage rapide	Oui
	Support inclus	Oui
	Vis incluses	Oui
Design	Châssis avant	Black
	Couleur du produit	Noir
	Matériau du boîtier/corps	Métal
	position de marché	Industriel
	Support détachable	Oui

Détails techniques	Période de garantie	5 année(s)
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Compatibilité 3D	Oui
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:10
	Luminosité de l'écran	350 cd/m ²
	Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
	Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
	Pas de pixel	0.630(H)×0.630(V) mm
	Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
	Rétroéclairage à LED	Oui
	Taille de l'écran	10,1 "
	Taux de contraste	500:1
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	5 ms
	Type de rétro	LED
	Type HD	Full HD
Ergonomie	Affichage multilingue à l'écran	Anglais
	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	75 x 75 mm
Puissance	Type de connecteur à douille	C13
représentation / réalisation	horaires de service (heures/jours)	24/7
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
8	0070-24108-M
10,1	0070-24110-M-L
19	0070-24119-M
22	0070-24222-AC-M
32	0070-24232-M
43	0070-24143
49	0070-24149
55	0070-24155
65	0070-24165
75	0070-24175
86	0070-24186
98	0070-24198

Autres photos

