

MPN: 0070-08316

Caméra PTZ Jupiter Pro 5MP avec zoom optique 30x et IR 150m, PoE+, IP66 - NDAA

Jupiter PX-815IR

- 2592×1944 @ 25/30fps (5MP)
- Capteur CMOS à balayage progressif 1/2,8"
- Illumination minimale Couleur : 0,07 Lux @ (F1.6, AGC activé) N/B : 0,007 Lux, 0 Lux (LED IR activée)
- Prise en charge de la détection et capture de visages, humains et véhicules
- Analyse intelligente : intrusion, franchissement de ligne simple, franchissement de ligne double, errance, sens interdit, stationnement illégal, comptage de personnes
- Suivi automatique et protection périmétrique basés sur l'apprentissage profond
- Alimentation AC24V/DC36V/PoE+ (IEEE 802.3at)
- IP66, TVS4000V. Température de fonctionnement : -40°C ~ 55°C
- Support mural inclus
- Garantie de 5 ans



Caractéristiques

Audio	Canaux d'entrée audio	1 canaux
	Canaux de sortie audio	1 canaux
	Formats audio pris en charge	G.711, PCM
Autres caractéristiques	Dimensions (LxPxH)	173.2x173.2x292.6 mm
Caméra	Angle de vue de l'objectif, horizontal	56.62° ~ 2.48 °
	Angle de vue de l'objectif, vertical	42.76° ~ 1.91 °
	Balance des blancs	Auto
	Commande d'inclinaison de la caméra	Oui
	Commande de panoramique de la caméra	Oui
	Illumination minimum	0,07 lux
	Panoramique	0-360 °
	Type obturateur de la caméra	Électronique, Mécanique
	Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/5 ~ 1/20,000 s
	Vitesse de pré-réglage d'inclinaison	90 °/sec
	Vitesse de pré-réglage de panoramique	180 °/sec
	Vitesse manuelle de l'inclinaison	0.1 - 90 °/sec
	Vitesse manuelle du panoramique	0.1 - 180 °/sec

Caractéristiques de gestion	Bouton de réinitialisation	Oui
	Gestion basée sur le web	Oui
	Micrologiciel évolutif	Oui
	Navigateur Web	Oui
	Télécommandé	Oui
Conditions environnementales	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90 %
	Température d'opération	-40 - 55 °C
Connectivité	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Design	anti-buée	Oui
	Code (IP) Internationale Protection	IP66
	Couleur du produit	Blanc
	Matériau du boîtier/corps	Métal
	Résiste aux intempéries	Oui
	Type de montage	Plafond/Mur/Poteau
Détails techniques	Nombre de flux vidéo	3
	Période de garantie	5 année(s)
Détecteur d'image	Nombre de pixels effectifs (H x V)	2592×1944 pixels
	Taille du capteur optique	1/2.8 "
	Type de capteur	CMOS
Puissance	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
	Consommation (max)	30 W
	Tension d'entrée AC	24/36 V
	Type de source d'alimentation	PoE+, Secteur, CC
représentation / réalisation	alarme entrée/fin	Oui
	Conformité avec le NDAA	Oui
	Contrôle PTZ	Oui
	Installation prise en charge	Intérieure et extérieure
	Large dynamique éventaille (WRD)	Oui
	mode Jour/Nuit	Oui
	suivi automatique	Oui
	Technologie de connectivité	Avec fil
	Type	IP security camera
Réseau	Ethernet/LAN	Oui
	Wifi	Non
Sécurité	Canaux d'entrée d'alarme	2
	Canaux de sortie d'alarme	2
	Protection par mot de passe	Oui

Support de stockage	Cartes mémoire compatibles	SD
	Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
	Taille maximale de la carte mémoire	256 Go
Système d'objectif	Auto focus	Oui
	Capacité du zoom	Oui
	Distance de détection	150 m
	Longueur focale	5.3 - 159 mm
	Zoom numérique	16 x
	Zoom optique	30 x
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)
Vidéo	3D NR (Réduction de bruit 3D)	Oui
	Analyse vidéo intelligente	Oui
	Compensation de luminosité	Oui
	Compensation de surbrillance (HLC)	Oui
	Masquage des données personnelles	Oui
	Réduction du bruit	Oui
	Technologie de réduction de bruit	Répression du bruit digital 3d
	Total des megapixels	5 MP
vision de nuit	Distance de vision nocturne	150 m
	Distance de vision nocturne N/B	150 m
	longueur d'onde infrarouge	850 nm
	Type de LED	Infrared light
	Vision nocturne	Oui