

MPN: 0070-24122-F

# Moniteur de surveillance 22" Full-HD 24/7 - Sans cadre

Ernitec Moniteur 22" Sans Cadre : Le Champion du Rapport Qualité-Prix

Découvrez le moniteur Ernitec 22" sans cadre, un panneau LCD DID de niveau industriel conçu pour un fonctionnement continu 24/7.

Ce moniteur puissant allie accessibilité et performance exceptionnelle, en faisant le choix idéal pour les environnements exigeants.

Caractéristiques principales :

Résolution Époustouflante : Profitez d'une résolution physique de 1920x1080 offrant des visuels nets et éclatants.

Temps de Réponse Rapide : Avec un temps de réponse de 5 ms, vivez des mouvements fluides sans aucun flou d'image.

Technologie Avancée : Équipé des dernières technologies de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit, ce moniteur garantit des images d'une clarté cristalline.

Angle de Vision Large : L'angle de vision large de 170° assure que votre affichage reste sans distorsion sous divers angles.

Traitement Haute Fidélité : Expérimentez une qualité vidéo brillante et vive grâce au traitement numérique haute fidélité.

Audio Intégré : Le haut-parleur intégré ajoute de la commodité, fournissant du son sans besoin de dispositifs externes.

Montage Flexible : Compatible avec VESA 100x100, l'installation est simple et adaptable à votre configuration.

Le moniteur Ernitec 22" sans cadre est votre solution incontournable pour des besoins d'affichage de haute qualité à un prix imbattable.

Élevez votre expérience visuelle dès aujourd'hui !

- 24/7
- Moniteur de sécurité
- Affichage
- Moniteur de surveillance pour utilisation 24/7
- Câble HDMI inclus



## Caractéristiques

<b>Autres caractéristiques</b>	<b>Accessoires inclus</b>	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide
	<b>Amélioration de l'image</b>	DNle digital image processing
	<b>Certification</b>	EMC Class A
	<b>Consommation électrique</b>	25 W
	<b>Dimensions (LxPxH)</b>	494 x 42 x 286 mm
	<b>Dimensions du colis (LxPxH)</b>	550 x 108 x 413 mm

Autres caractéristiques	Filtre de bruit	Oui
	Filtre du sabot	3D
	Haut-parleurs	2x3W (Stereo)
	Montage	Stand mount, VESA mount 100 x 100 mm
	Nombre de couleurs	16,78 millions de couleurs
	Poids	3000 g
	Rapport de contraste	1000:1
	Support mural compatible	Vesa 100 x 100
	Système de format du signal analogique	PAL, NTSC, SECAM
	Temps moyen entre pannes	50000 h
	Zone d'affichage active (l x h)	476.64mm(W)×268.11mm(H) mm
	Conditions environnementales	Température d'opération
Connectivité	Nombre de ports DVI-D/DVI-I	0
	Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
	Quantité d'interface DisplayPorts	0
	Quantité de ports HDMI	1
	Secteur d'entrée d'alimentation	Non
	Version HDMI	2.0
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Câbles inclus	HDMI
	Guide de démarrage rapide	Oui
	Support inclus	Oui
	Vis incluses	Oui
Design	Châssis avant	Black
	Conception sans châssis	Oui
	Couleur du produit	Noir
	position de marché	Industriel
	Support détachable	Oui
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Compatibilité 3D	Oui
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran	250 cd/m <sup>2</sup>
	Luminosité de l'écran (typique)	149 cd/m <sup>2</sup>
	Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
	Pas de pixel	0.248(H)×0.248(V) mm
	Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
	Rétroéclairage à LED	Oui

Écran	Taille de l'écran	22 "
	Taille visualisable horizontale	52,1 cm
	Taille visualisable verticale	29,3 cm
	Taux de contraste	1000:1
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	5 ms
	Type de rétro	LED
	Type HD	Full HD
Ergonomie	Affichage multilingue à l'écran	Anglais
	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	100 x 100 mm
Puissance	Consommation d'énergie (moyenne)	13 W
	Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
	Tension d'entrée AC	100-240 V
	Type d'alimentation d'énergie	Industrial
	Type de connecteur à douille	C13
représentation / réalisation	horaires de service (heures/jours)	24/7
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	<a href="http://www.ernitec.com">http://www.ernitec.com</a>
	Warranty	5 Année (s)

## Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
22	0070-24122-F
24	0070-24124-F-B
27	0070-24127-F-B

## Autres photos

