

MPN: 0070-24222-AC

Moniteur de surveillance 22" Full-HD pour une utilisation 24/7. 1x HDMI 2.0, 1x VGA, 2x entrées BNC. 1x sortie BNC, 2x haut-parleurs

Moniteur de sécurité haute performance 24/7

Lorsque vous avez besoin d'un écran durable, Ernitec propose ce moniteur à la pointe de la technologie. Doté d'une entrée BNC, il est facile de connecter votre caméra analogique pour une intégration transparente.

Caractéristiques de l'affichage

- Taille de l'écran : 22 pouces
- Zone d'affichage active : 476,64 mm (L) × 268,11 mm (H)
- Mode d'affichage : 16:9
- Type de LED : TFT-LED
- Résolution : 1920 × 1080
- Couleur d'affichage : 16,7 millions
- Pas de pixel : 0,248 mm (H) × 0,248 mm (V)
- Luminosité : 250 nits
- Rapport de contraste : 1000:1
- Angle de vision : 178° (H) / 178° (V)
- Temps de réponse : 5 ms
- Rétroéclairage : LED

Entrées & Sorties

- HDMI 2.0 : 1
- VGA : 1
- Entrée BNC : 2
- Sortie BNC : 1
- Haut-parleurs : 2x 3W (Stéréo)

Vidéo

- Système de couleur : PAL/NTSC/SECAM
- Contrôle OSD : Réglage automatique, Luminosité, Contraste, Position Horizontale/Verticale, Horloge, Phase, Couleur, Langue
- Filtre 3D Comb : Oui
- Réduction du bruit vidéo : Oui

Alimentation & Montage

- Alimentation : DC 12V, 50/60Hz
- Température de fonctionnement : -30 à +85°C
- Consommation d'énergie : ≤25W
- Langues du menu : Anglais, Français
- Options de montage : Support de table, montage VESA
- Poids : 3,5 kg
- MTBF : 50 000 heures
- Taille VESA : 100x100
- Compatibilité EDID : Non compatible

Accessoires inclus

- Vis
- Support de câble
- Guide de démarrage rapide

Ce moniteur est conçu pour offrir des performances fiables en continu, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité.

- 2 entrées BNC + 1 sortie BNC



- Cordon d'alimentation EU + UK inclus

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Amélioration de l'image	DNle digital image processing
	Certification	EMC Class A
	Dimensions (LxPxH)	506 x 48 x 303 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	550 x 108 x 413 mm
	Filtre de bruit	Oui
	Filtre du sabot	3D
	Haut-parleurs	2 x 3W Stereo
	Poids	3500 g
	Support mural compatible	Vesa 100 x 100
	Temps moyen entre pannes	50000 h
Connectivité	Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
	Ports d'entrée BNC	2
	Quantité de ports HDMI	1
	Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
	Version HDMI	2.0
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Non
	Câbles inclus	Énergie
	Guide de démarrage rapide	Oui
	Support inclus	Oui
	Vis incluses	Oui
Design	Couleur du produit	Noir
	position de marché	Industriel
	Support détachable	Oui
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
	Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
	Taille de l'écran	22 "
	Taille visualisable horizontale	47,7 cm
	Taille visualisable verticale	26,8 cm
	Taux de contraste	1000:1
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	5 ms
	Type HD	Full HD
Ergonomie	Montage VESA	Oui

Ergonomie	Norme VESA	100 x 100 mm
Puissance	Consommation d'énergie (moyenne)	25 W
	Type de connecteur à douille	C13
	Type de prise	C14 coupler
représentation / réalisation	horaires de service (heures/jours)	24/7
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
19	0070-24219-BNC
22	0070-24222-AC
24	0070-24124-TV
28	0070-24228-AC

