

# AOC E4 CU34E4CW, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, LED, 4 ms, Schwarz

Screen size (inch) 34 - Panel resolution 3440x1440 - Max Refresh rate 120 Hz - Panel type VA - HDMI HDMI 2.0 x 2 - DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1 - Sync technology (VRR) Adaptive Sync



Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	CU34E4CW
EAN/UPC	4038986112963

## Beschreibung

### Maximieren Sie Ihre Produktivität mit dem 34-Zoll-WQHD-Monitor CU34E4CW.

Erleben Sie die Leistungsstärke des CU34E4CW. Dieser 34-Zoll-WQHD-Monitor liefert beeindruckende Bilder mit einer flüssigen Bildwiederholrate von 120 Hz, ergänzt durch Hardware-Blau-Licht-Filter und HDR10 für Augenkomfort und lebendige Klarheit. Ausgestattet mit einer 90-W-PD-Dockingstation, Smart KVM für nahtlose Gerätesteuerung und einer integrierten 5-MP-Webcam ist er die All-in-One-Lösung für modernes Multitasking und effiziente hybride Arbeitsbereiche.

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	86,4 cm
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
HD-Typ	UltraWide Quad HD
Bildschirmtechnologie	LED
Reaktionszeit	4 ms
Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

## Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	86,4 cm

Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildschirmtechnologie	LED
Touchscreen	Nein
HD-Typ	UltraWide Quad HD
Panel-Typ	VA
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Helligkeit (typisch)	300 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	4 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Geschwungen
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R
Kontrastverhältnis	3500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,232 x 0,232 mm
Pixeldichte	109,68 ppi
Digital horizontale Frequenz	30 - 190 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	86,4 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Trübungsrate	25 %
Oberflächenhärte	3H
Farbraumstandard	sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)	120,6 %
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C

Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	2
Anzahl der Downstream-Ports	4
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Audioausgang	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Eingebaute KVM-Umschaltung	Ja
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4/2.2
<b>Design</b>	
Marktpositionierung	Büro
Produktfarbe	Schwarz
Rahmenloses Design	Ja
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
<b>Multimedia</b>	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	10 W
Integrierte Kamera	Ja
Megapixel (ca.)	5 MP
<b>Ergonomie</b>	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja

Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	18 cm
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-180 - 180 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21 °
Bild-in-Bild	Ja
<b>Leistungen</b>	
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
<b>Sonstige Funktionen</b>	
Lokales Dimmen	Ja
Typ der Lünettendicke	Rahmenlos
Garantiezeit	5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen	CE
Zertifizierung	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC
<b>Lieferumfang</b>	
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	808,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	252,2 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	252,2 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	10,1 kg
Breite (ohne Standfuß)	808,8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	101,5 mm
Höhe (ohne Standfuß)	365,4 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	7,33 kg
<b>Verpackungsdaten</b>	
Verpackungsbreite	930 mm
Verpackungstiefe	188 mm
Verpackungshöhe	525 mm
Paketgewicht	13,8 kg
<b>Energie</b>	
Energieeffizienzklasse (SDR)	D

Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	20 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	46 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	38 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G
	<b>Netzwerk</b>
Ethernet/LAN	Ja
	<b>Nachhaltigkeit</b>
Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO
Enthält nicht	Mercury, PVC/BFR