

CORONA DE CONSTRUCCIÓN LIGERA, DIENTES DE METAL DURO MANGO HEXAGONAL Y SDS PLUS

Ref. MD



MD



60 mm
CAPACIDAD
DE CORTE



	Ø mm
MD22SH	22
MD25SH	25
MD27SH	27
MD30SH	30
MD35SH	35
MD40SH	40
MD45SH	45
MD50SH	50
MD60SH	60
MD65SH	65
MD68SH	68
MD70SH	70
MD75SH	75
MD80SH	80
MD90SH	90
MD95SH	95
MD100SH	100
MD120SH	120


- El conjunto se compone de tres piezas:
 - Corona: Disponible en los diámetros indicados
 - Husillos: Rosca M16 x 2. Disponible en mango hexagonal o SDS PLUS
 - Broca Guía Ø 8 mm
- No taladrar metales, ni porcelánico, ni hormigón armado.
- Sacar la corona del orificio practicado en rotación.
- Trabajar a 700 R.P.M.
- Trabajos en percusión.

HUSILLOS MANGO HEXAGONAL DE 11 mm



	DESCRIPCIÓN	RANGO Ø mm
HA11X78	Corto. Mango 78 mm	Portabrocas
HA11X220	Largo. Mango 220 mm	hasta 13 mm
HA11X370	Extralargo. Mango 370 mm	de capacidad

HUSILLOS CON MANGO SDS PLUS



BROCA GUÍA Ø 8 x 120 mm



HA8X120

	DESCRIPCIÓN
HA105SDS	Corto. Mango SDS PLUS 105 mm
HA220SDS	Largo. Mango SDS PLUS 220 mm
HA370SDS	Extralargo. Mango SDS PLUS 370 mm

HUSILLOS INTEGRALES SDS PLUS "ANTIROTURA"



	DESCRIPCIÓN
HA175SDSM	Corto. SDS PLUS 175 mm
HA340SDSM	Largo. SDS PLUS 340 mm
HA440SDSM	Extralargo. SDS PLUS 440 mm