

MPN: 0070-05842IH

# Caméra PTZ Orion Pro 2MP avec zoom optique 30x, PoE+, PSU incl. Intérieur - NDAA

Orion DX 842IH

- Capteur CMOS 0,02 Lux Couleur
- 1920 × 1080 @ 30fps HDR (2MP)
- Plage Dynamique Élevée 120dB
- Support de Stabilisation d'Image Électrique (EIS)
- Objectif Zoom P-Iris 30x
- H.264/H.265
- Support OnVif Profil S/G/Q
- Désembuage
- PoE + (IEEE 802.3at)
- Garantie de 5 ans



## Caractéristiques

<b>Audio</b>	<b>Formats audio pris en charge</b>	G.711, G.726
	<b>Système audio</b>	Two-way
<b>Autres caractéristiques</b>	<b>Dimensions (LxPxH)</b>	209 x 209 x 279 mm
	<b>Période de garantie</b>	5 année(s)
<b>Caméra</b>	<b>Angle de vue de l'objectif, horizontal</b>	67 - 2 °
	<b>Angle de vue de l'objectif, vertical</b>	38 - 1 °
	<b>Commande d'inclinaison de la caméra</b>	Oui
	<b>Commande de panoramique de la caméra</b>	Oui
	<b>Illumination minimum</b>	0,02 lux
	<b>Nombre de zones de masquage de la vie privée</b>	16
	<b>Panoramique</b>	0 - 360 °
	<b>Type obturateur de la caméra</b>	Électronique
	<b>Vitesse de pré-réglage de panoramique</b>	0,5 °/sec
	<b>Vitesse manuelle du panoramique</b>	0.5 - 90 °/sec
<b>Conditions environnementales</b>	<b>Humidité relative de fonctionnement (H-H)</b>	10 - 90 %
	<b>Température d'opération</b>	25 - 50 °C
<b>Connectivité</b>	<b>Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)</b>	1
	<b>Ports de sortie BNC</b>	1

Design	Couleur du produit	Blanc, Noir
	Format	PTZ Dome
	Résiste aux intempéries	Non
	Type de montage	Plafond
Détails techniques	Tension	12 V
Détecteur d'image	Taille du capteur optique	1/2.8 "
Puissance	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
	Consommation (max)	25 W
	Tension d'entrée AC	24 V
	Type de source d'alimentation	PoE+, Secteur, CC
représentation / réalisation	Conformité avec le NDAA	Oui
	Contrôle PTZ	Oui
	Installation prise en charge	Intérieure
	Large dynamique éventaille (WRD)	Oui
	Modes PTZ	Balayage automatique, Point de préselection, Séquence prédéfinie, 8 tours
	Nombre de langues	7
	Points préréglés	Oui
	Technologie de connectivité	Avec fil
	Type	IP security camera
	Réseau	Ethernet/LAN
Wifi		Non
Sécurité	Canaux d'entrée d'alarme	4
	Canaux de sortie d'alarme	2
	Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
Support de stockage	Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Système d'objectif	Longueur focale	4.3 - 129 mm
	Zoom numérique	12 x
	Zoom optique	30 x
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	<a href="http://www.ernitec.com">http://www.ernitec.com</a>
	Warranty	3 Année (s)
Vidéo	3D NR (Réduction de bruit 3D)	Oui
	Formats de compression visuels	H.264, H.265, M-JPEG
	Stabilisateur d'image	Oui
	Total des megapixels	2 MP