

MPN: LVN-MED-SFP+-10GB-X

Convertisseur de média 1-Port 10GBase-X SFP+ vers 1-Port 10GBase-T RJ45 802.3x

Le transceiver offre une conversion de média Ethernet 10Gbps de SFP+ à UTP. Quel que soit le type de média utilisé pour l'Ethernet 10Gbps, la fibre est couramment utilisée pour la transmission. Il est conçu pour être compatible avec les câbles à fibre optique multi-mode 850nm, mono-mode 1310nm et WDM avec connecteur de type LC, capable de transmettre des données sur des distances allant jusqu'à 0,55 kilomètres ou même 100 kilomètres. Les cartes autonomes et modules Ethernet 10G offrent une solution optimale et simple pour la conversion de média Ethernet entre le fil de cuivre et la fibre à des vitesses de 10G.

- Offre des options supplémentaires de gestion de réseau
- Fournit des protections contre la foudre et l'électricité statique pour le réseau Ethernet et le système principal du réseau
- Convertisseur de média pour l'infrastructure réseau (SAN, LAN, MAN)
- Connexion entre la fibre et l'équipement Ethernet 10Gbps en cuivre fonctionnant comme convertisseur de média fibre-cuivre



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Connecteur(s)	RJ45
	Distance de transmission (max)	80 km
	Exigences d'alimentation	12V 1A
Caractéristiques de gestion	Plug and Play	Oui
Conditions environnementales	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95 %
	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95 %
	Température d'opération	0 - 50 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Connectivité	Connecteur de fibre optique	SFP+
	Technologie de connectivité	Avec fil
Contenu de l'emballage	Guide d'installation rapide	Oui
	Guide d'utilisation	Oui
Design	Certification	CE, FCC, Rohs
	Code (IP) Internationale Protection	IP20
	Conformité RoHS	Oui
	Couleur du produit	Noir
	Matériau du boîtier/corps	Métal
	Voyants	Énergie, TX / RX, FDX
	Certificats de durabilité	RoHS, Low Voltage Directive (LVD)

Détails techniques	Conformité à la durabilité	Oui
Puissance	Courant d'entrée	1 A
	Tension d'entrée	12 V
représentation / réalisation	Diamètres de câbles de fibre pris en charge	9/125, 50/125, 62.5/125 µm
	Structure du mode de fibre	Multimode, Monomode
Réseau	Assistance contrôle des flux	Oui
	LAN Ethernet : taux de transfert des données	100, 10000, 1000, 2500, 5000 Mbit/s
	Standards réseau	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
	Système recto-verso	Complète, Demi
	Technologie de câblage	1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-LH, 1000Base-ZX
	Technologie de câblage Ethernet cuivre	10GBASE-T
	Technologie de câblage Ethernet sur fibre	10GBASE-LR, 10GBASE-X, 10GBASE-SR
	Types de câbles soutenus	Fiber, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6A, Cat7
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	2 Année (s)

Autres photos

