

MPN: LVN-MED-SC-1000BASE-X

# Convertisseur de Média 1-Port

## 10/100/1000X SC vers 1-Port

## 10/100/1000T 802.3x

Le transceiver facilite la conversion de la fibre 1000BASE-SX/LX/LH/EX/ZX en média cuivre 10/100/1000Base-T et vice versa. Il est conçu pour transmettre des données sur des distances allant jusqu'à 80 kilomètres. De plus, le convertisseur SFP vers Ethernet peut fonctionner de manière autonome en tant que dispositif indépendant ou en conjonction avec le châssis système 19" de Lanview.

- 1x port RJ45 et 1x port fibre SC
- Prise en charge de la distance jusqu'à 80KM
- Des indicateurs LED faciles à lire fournissent un statut pour surveiller facilement l'activité du réseau
- Étend la distance de la fibre de 550m MMF jusqu'à 80km pour la fibre monomode
- Offre une configuration de commutation du mode de transfert Force/Auto pour le port FX



## Caractéristiques

Autres caractéristiques	Connecteur(s)	RJ45, SC
	Distance de transmission (max)	20 km
	Exigences d'alimentation	5V 1A
Caractéristiques de gestion	Plug and Play	Oui
Conditions environnementales	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95 %
	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95 %
	Température d'opération	0 - 50 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Connectivité	Connecteur de fibre optique	SC
	Technologie de connectivité	Avec fil
Contenu de l'emballage	Guide d'installation rapide	Oui
	Guide d'utilisation	Oui
Design	Certification	CE, FCC, Rohs
	Code (IP) Internationale Protection	IP20
	Matériau du boîtier/corps	Métal
	Voyants	Énergie, TX / RX, FDX
Détails techniques	Certificats de durabilité	RoHS, Low Voltage Directive (LVD)
	Conformité à la durabilité	Oui
Puissance	Courant d'entrée	1 A
	Tension d'entrée	5 V

représentation / réalisation	Diamètres de câbles de fibre pris en charge	9/125, 50/125, 62.5/125 µm
	Structure du mode de fibre	Monomode, Multimode
Réseau	Assistance contrôle des flux	Oui
	Standards réseau	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
	Système recto-verso	Complète
	Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-LX, 1000BASE-SX
	Types de câbles soutenus	Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	2 Année (s)

## Autres photos

