

MPN: PROVGAM15

15m, VGA, m/m

Boîtier en métal. Prend en charge 1280*1024. Triple blindage dans le câble et blindage supplémentaire dans le connecteur

- Cuivre à 99,9 %
- Haute flexibilité
- Triple blindage
- Passage à 15 broches
- Prend en charge EDID
- Prend en charge les normes DDC
- Trou requis dans le mur : 16 mm
- Prend en charge une résolution de 1920*1200



Caractéristiques

Caractéristiques	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	VGA (D-Sub)
	Connecteur 2	VGA (D-Sub)
	Connecteur audio	Non
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Noir
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	15 m
	Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
	Matière du câble	Cuivre étamé
	Nombre de couches de blindage	3
	Quantité	1 pièce(s)
	Résolution maximale	1280 x 1024 pixels
	Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1200 (WUXGA)
	Taille des fils AWG	26
Poids et dimensions	Diamètre du câble	9 mm
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	99 Année (s)